

MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE unité d'alimentation d'énergie 850 W 20+4 pin ATX ATX Blanc

Neuf

MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE. Puissance totale: 850 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 47 - 63 Hz. Connecteur de la carte mère: 20+4 pin ATX, Longueur de câble d'alimentation de carte-mère: 60 cm, Type de câblage: Entièrement modulaire. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Couleur du produit: Blanc, Type de refroidissement: Actif, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Largeur: 150 mm, Profondeur: 140 mm, Hauteur: 86 mm

EAN : 4711377115391
Réf. : 306-7ZP8A24-CEO
Puissance totale: 850 W
Tension d'entrée AC: 100 - 240 V

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier d'alimentation MSI**, dont la référence est **306-7ZP8A24-CE0**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec MSI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit
Efficacité	90%
Courant de sortie max (+5Vsb)	2,5 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5V)	20 A
Courant de sortie max (+12V)	70,5 A
Courant de sortie max (+3.3V)	20 A
Puissance combinée (+5Vsb)	12,5 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5V)	110 W
Puissance combinée (+12 V)	846 W
Puissance combinée (+3,3 V)	110 W
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Courant d'entrée maximum (@220 V)	4 A
Courant d'entrée maximum (@110 V)	8 A
Fréquence d'entrée AC	47 - 63 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance totale	850 W

Connectivité

Type de câblage	Entièrement modulaire
Connecteur PCI Express	Oui
Connecteur ATX power (20+4 pin)	Non
Connecteur ATX (24-pin)	Non
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	4
Connecteur électrique EPS (4+4 broches)	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Non
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	4
Nombre de câbles d'alimentation SATA	8
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	60 cm

Connecteur de la carte mère

20+4 pin ATX

représentation / réalisation

Version ATX

3.1

Facteur de forme de l'unité d'alimentation

ATX

Utilité

PC

Certification 80 PLUS

80 PLUS Gold

Design

Bouton marche/arrêt intégré

Oui

Éclairage

Non

Nombre de ventilateurs

1 ventilateur(s)

Diamètre du ventilateur

12 cm

Type de refroidissement

Actif

Couleur du produit

Blanc

Poids et dimensions

Hauteur

86 mm

Profondeur

140 mm

Largeur

150 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage

Boîte

Données logistiques

Code du système harmonisé

84733020

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions](#)
(CGV)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par
[téléphone](#)**Informations et contact**www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE**hello RSE**
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France