

MSI MAG Coreliquid I240 Processeur Kit de refroidissement du liquide 12 cm Blanc 1 pièce(s)

Neuf

MSI MAG Coreliquid I240. Type: Kit de refroidissement du liquide, Diamètre du ventilateur: 12 cm, Type de roulement: Maintien en boucle dynamique (LDB). Largeur: 69,1 mm, Profondeur: 74 mm, Hauteur: 62,5 mm. Couleur du produit: Blanc

EAN : 4711377233194

Réf. : 306-7ZW7A21-C24

Emplacement approprié: Processeur

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Refroidissement PC MSI**, dont la référence est **306-7ZW7A21-C24**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec MSI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Temps moyen de ventilateur avant panne (MTTF)	30000 h
Temps moyen de pompe avant panne (MTTF)	50000 h
Pompe moteur à vitesse	3400 tr/min
Quantité	1 pièce
Connecteur pompe	4 broches
Niveau de bruit de la pompe	20 dB
Type de roulement	Maintien en boucle dynamique (LDB)
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion	Oui
Flux d'air maximum du ventilateur 2	70,7 cfm
Diamètre 2 du ventilateur	12 cm
Courant d'air maximum	70,7 cfm
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5
Diamètre du ventilateur	12 cm
Type	Kit de refroidissement du liquide
Emplacement approprié	Processeur

Design

Type d'écran	Non applicable
Connecteur du ventilateur	3-pin + 4-pin
Couleur de l'éclairage	Ambre, Bleu, Vert, Rouge
Voyant d'illumination	Oui
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Matériau plat de base	Cuivre
Matière de radiateur	Aluminium
Matériel	Aluminium, EPDM
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Courant nominal	0,32 A
Intensité (max.)	0,5 A
Tension du ventilateur	5 V

Courant du ventilateur	0,2 A
Consommation de la pompe	3,84 W
Consommation du ventilateur	2,4 W

Poids et dimensions

Dimensions du ventilateur 2 (l x p x h)	120 x 120 x 25 mm
Dimensions de ventilateur (l x p x h)	120 x 120 x 25 mm
Hauteur	62,5 mm
Profondeur	74 mm
Hauteur du radiateur	2,7 cm
Profondeur de radiateur	11,9 cm
Largeur du radiateur	27,7 cm
Largeur	69,1 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France