

Coreliquid A13 360 WHITE

Neuf

MSI MAG Coreliquid A13 360 WHITE. Type: Refroidisseur de liquide tout-en-un, Diamètre du ventilateur: 12 cm, Type de roulement: Palier lisse. Couleur du produit: Blanc

EAN : 4711377276689

Réf. : 306-7ZWD A21-L80

Emplacement approprié: Carte-mère, Processeur

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Refroidissement PC MSI**, dont la référence est **306-7ZWDA21-L80**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec MSI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Temps moyen de ventilateur avant panne (MTTF)	40000 h
Temps moyen de pompe avant panne (MTTF)	25000 h
Pompe moteur à vitesse	3800 tr/min
Quantité	1 pièce
Connecteur pompe	3 broches
Niveau de bruit de la pompe	20 dB
Type de roulement	Palier lisse
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion	Oui
Courant d'air maximum	62,6 cfm
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5
Diamètre du ventilateur	12 cm
Type	Refroidisseur de liquide tout-en-un
Emplacement approprié	Carte-mère, Processeur

Design

Type d'écran	Non applicable
Connecteur du ventilateur	3 broches
Couleur de l'éclairage	Multi
Voyant d'illumination	Oui
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Matériau plat de base	Cuivre
Matière de radiateur	Aluminium
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Tension de la pompe	5 V
Pompe actuelle	240 mA
Tension du ventilateur	5 V
Courant du ventilateur	0,15 A
Consommation de la pompe	2,88 W
Consommation du ventilateur	1,8 W

Poids et dimensions

Longueur de câble	0,45 m
Dimensions de ventilateur (l x p x h)	120 x 120 x 25 mm
Hauteur de l'échangeur	5,7 cm
Profondeur de l'échangeur	6,93 cm
Largeur de l'échangeur	7,09 cm
Hauteur du radiateur	2,7 cm
Profondeur de radiateur	12 cm
Largeur du radiateur	39,4 cm

Contenu de l'emballage

Vis incluses Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)