

# ROG Ryujin III 240 ARGB

Neuf

ASUS ROG Ryujin III 240 ARGB. Type: Refroidisseur de liquide tout-en-un, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 4711387048177  
Réf. : 90RC00K1-M0UAY0

Plus d'infos



## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Composant Asus**, dont la référence est **90RC00K1-M0UAY0**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

|                                                          |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompe vitesse du moteur (min)                            | 800 tr/min                                                                                                                                                        |
| Pompe vitesse du moteur (max)                            | 3600 tr/min                                                                                                                                                       |
| La vitesse du ventilateur (min)                          | 600 tr/min                                                                                                                                                        |
| La vitesse du ventilateur (max)                          | 2200 tr/min                                                                                                                                                       |
| Pression statique du ventilateur                         | 3,88 mmH2O                                                                                                                                                        |
| Quantité                                                 | 1 pièce                                                                                                                                                           |
| Niveau de bruit de ventilateur (max)                     | 36,45 dB                                                                                                                                                          |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui                                                                                                                                                               |
| Courant d'air maximum                                    | 70,07 cfm                                                                                                                                                         |
| Débit d'air minimal                                      | 21,08 cfm                                                                                                                                                         |
| Prise en charge des douilles du processeur               | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5 |
| Diamètre du ventilateur                                  | 12 cm                                                                                                                                                             |
| Type                                                     | Refroidisseur de liquide tout-en-un                                                                                                                               |
| Emplacement approprié                                    | Processeur                                                                                                                                                        |

### Design

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Type d'écran                   | LCD              |
| Matériau du bloc de l'eau      | Cuivre           |
| Couleur de l'éclairage         | Multi            |
| Voyant d'illumination          | Oui              |
| Nombre de caloducs             | 2                |
| Nombre de pales de ventilateur | 9                |
| Nombre de ventilateurs         | 2 ventilateur(s) |
| Matériau plat de base          | Cuivre           |
| Matière de radiateur           | Aluminium        |
| Couleur du produit             | Noir             |

### Poids et dimensions

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 2,66 kg |
| Hauteur du colis    | 135 mm  |
| Profondeur du colis | 241 mm  |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Largeur du colis                        | 307 mm            |
| Dimensions du ventilateur 2 (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h)   | 120 x 120 x 25 mm |
| Poids                                   | 1,5 kg            |
| Hauteur de l'échangeur                  | 10,1 cm           |
| Profondeur de l'échangeur               | 9,1 cm            |
| Largeur de l'échangeur                  | 8,9 cm            |
| Longueur du tube                        | 40 cm             |
| Hauteur du radiateur                    | 3 cm              |
| Profondeur de radiateur                 | 12 cm             |
| Largeur du radiateur                    | 27,9 cm           |

### Détails techniques

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Période de garantie | 6 année(s) |
|---------------------|------------|

### Contenu de l'emballage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Instructions d'installation | Oui |
| Vis incluses                | Oui |
| Kit de montage              | Oui |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)