

ASUS ExpertWiFi EBG19P Routeur connecté Gigabit Ethernet Blanc

Neuf

ASUS ExpertWiFi EBG19P. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet. Génération de réseau mobile: 5G, Norme 4G: LTE. Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Algorithme de sécurité soutenu: IPSec, SSH, Pare-feu de sécurité: Maximum Firewall Keyword Filter :64 • Maximum Firewall Network Service Filter :32 • Maximum..., Support de VPN: VPN Client L2PT VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN.... Câbles inclus: LAN (RJ-45)

EAN : 4711387094037
Réf. : 90IG08C0-MO3B00

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Asus**, dont la référence est **90IG08C0-MO3B00**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Compatibilité modem USB 3G/4G	Oui
Emplacement de carte SIM	Non
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Redirection de port	Oui
Contrôle du trafic	Oui
Route statique	Oui
Support VLAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

réseaux mobiles

Norme 4G	LTE
Génération de réseau mobile	5G

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Nombre de ports USB	1
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports WAN	1
Nombre de ports WAN/Ethernet LAN	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	8

Protocoles

Serveur DHCP	Oui
Support DMZ	Oui

Sécurité

Fonction NAT	PPTP Pass-Through • L2TP Pass-Through • IPSec Pass-Through • RTSP Pass-Through • H.323 Pass-Through • PPPoE Relay
Support de VPN	VPN Client L2PT VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark
Journal des événements du système	Oui
Accès invité	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Pare-feu de sécurité	Maximum Firewall Keyword Filter :64 • Maximum Firewall Network Service Filter :32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	IPSec, SSH

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui

Caractéristiques

Mémoire interne	512 Mo
Mémoire flash	256 Mo
Fréquence du processeur	1800 MHz
Modèle de processeur	ARMv8
Fabricant de processeur	ARM
Intégré dans le processeur	Oui

Design

Voyants	Énergie, USB
Couleur du produit	Blanc

Antenne

Quantité d'antenne	1
Type d'antenne	Interne

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Courant de sortie	2,278 A
Tension de sortie	54 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Consommation électrique typique	123 W

Poids et dimensions

Poids	530 g
Hauteur	26 mm
Profondeur	95 mm
Largeur	212 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	1,9 kg
Hauteur du colis	94 mm
Profondeur du colis	194 mm
Largeur du colis	281 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)