

RT-AX52 AX1800

Neuf

AiMesh

ASUS RT-AX52 AX1800 AiMesh. Type de connexion WAN: RJ-45.
Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 1201 Mbit/s.
Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Serveur VPN: Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN.... Algorithme de sécurité soutenu: SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS. Type de produit: Routeur,

EAN : 4711387261484
Réf. : 90IG08T0-MO3H00
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Type de produit: Routeur
Type de source d'alimentation: Secteur, CC
Type de connexion WAN: RJ-45

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Asus**, dont la référence est **90IG08T0-MO3H00**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Type de connexion WAN	RJ-45
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Modulation	1024-QAM
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	1201 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	574 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max)	1201 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Réseau

Serveur VPN	Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPsec VPN Server OVPN VPN Server PPTP
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Actionnement du port	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Port USB	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Caractéristiques de gestion

Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui

Qualité de service (QoS)	Oui
--------------------------	-----

Sécurité

Support DMZ	Oui
Journal des événements du système	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Contrôle parental	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS

Protocoles

Serveur DHCP	Oui
--------------	-----

Design

Type de produit	Routeur
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Voyants	LAN, Énergie, WAN, WPS
Couleur du produit	Noir

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Antenne

Quantité d'antenne	4
Conception d'antenne	Externe
Type d'antenne	2x2

Caractéristiques

Micrologiciel évolutif	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Mémoire flash	128 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	2
Fréquence du processeur	1300 MHz

Intégré dans le processeur	Oui
----------------------------	-----

Puissance

Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	12 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur, CC

Poids et dimensions

Largeur	190 mm
Profondeur	126 mm
Hauteur	45 mm
Poids	298 g

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	690 g
Hauteur du colis	55 mm
Profondeur du colis	255 mm
Largeur du colis	254 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)