

TUF Gaming 1000W Gold White Edition

ASUS TUF Gaming 1000W Gold White Edition. Puissance totale: 1000 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP): Actif. Connecteur de la carte mère: 20+4 pin ATX, Longueur de câble d'alimentation de carte-mère: 61 cm, Longueur du câble d'alimentation SATA: 120,400 mm. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Couleur du produit: Blanc, Type de refroidissement: Actif, Diamètre du ventilateur: 13,5 cm. Câbles inclus: Secteur, UC, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

EAN : 4711387275993
Réf. : 90YE00S5-B0NA00
Puissance totale: 1000 W
Tension d'entrée AC: 100 - 240 V

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Boitier d'alimentation Asus**, dont la référence est **90YE00S5-B0NA00**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance totale	1000 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance combinée (+3,3 V)	130 W
Puissance combinée (+12 V)	1000 W
Puissance combinée (+5V)	130 W
Puissance combinée (-12V)	9,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Courant de sortie max (+3.3V)	25 A
Courant de sortie max (+12V)	83,3 A
Courant de sortie max (+5V)	25 A
Courant de sortie max (-12V)	0,8 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Efficacité	92%
Dispositifs de protection électrique	Sur-alimentation, Surtension, Surcharge, Surchauffe, Court-circuit, Sous-alimentation, Sous-tension
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif

Connectivité

Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	61 cm
Nombre de câbles d'alimentation SATA	5
Longueur du câble d'alimentation SATA	120,400 mm
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	4
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	150,400 mm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (16 broches)	1
Connecteur PCI Express power (8-pin)	4
Longueur du câble d'alimentation PCI Express	67,5 cm
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
longueur du câble de puissance CPU	65 cm
Connecteur ATX power (20+4 pin)	Oui
Type de câblage	Entièrement modulaire

Connecteur PCI Express	Oui
------------------------	-----

représentation / réalisation

Certification 80 PLUS	80 PLUS Gold
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Version ATX	3.1
Technologie de roulement	Roulement à billes

Design

Couleur du produit	Blanc
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	13,5 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Éclairage	Non

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, UC, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Serre-câbles inclus	Oui

Poids et dimensions

Poids	2,48 kg
Hauteur	86 mm
Profondeur	150 mm
Largeur	150 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	310 mm
Profondeur du colis	200 mm
Hauteur du colis	108 mm
Poids du paquet	3,17 kg
Type d'emballage	Boîte

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Certificat

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)