

## ROG-THOR-1200P3-GAMING

Neuf

ASUS ROG -THOR-1200P3-GAMING. Puissance totale: 1200 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP): Actif. Connecteur de la carte mère: 20+4 pin ATX, Longueur de câble d'alimentation de carte-mère: 61 cm, Longueur du câble d'alimentation SATA: 400,120 mm. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Couleur du produit: Noir, Type de refroidissement: Actif, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s). Câbles inclus: UC, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)

**EAN :** 4711387610442  
**Réf. :** 90YE00V2-B0NA00  
**Puissance totale:** 1200 W  
**Tension d'entrée AC:** 100 - 240 V

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Boitier d'alimentation Asus**, dont la référence est **90YE00V2-B0NA00**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Puissance

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositifs de protection électrique             | Surchauffe, Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Sous-alimentation |
| Courant de sortie max (+5Vsb)                    | 3 A                                                                                     |
| Courant de sortie max (-12V)                     | 0,3 A                                                                                   |
| Courant de sortie max (+5V)                      | 25 A                                                                                    |
| Courant de sortie max (+12V)                     | 100 A                                                                                   |
| Courant de sortie max (+3.3V)                    | 30 A                                                                                    |
| Puissance combinée (+5Vsb)                       | 15 W                                                                                    |
| Puissance combinée (-12V)                        | 3,6 W                                                                                   |
| Puissance combinée (+5V)                         | 125 W                                                                                   |
| Puissance combinée (+12 V)                       | 1200 W                                                                                  |
| Puissance combinée (+3,3 V)                      | 125 W                                                                                   |
| Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP) | Actif                                                                                   |
| Tension d'entrée AC                              | 100 - 240 V                                                                             |
| Puissance totale                                 | 1200 W                                                                                  |

### Connectivité

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Type de câblage                                          | Entièrement modulaire |
| Connecteur PCI Express                                   | Oui                   |
| longueur du câble de puissance CPU                       | 100 cm                |
| Connecteur CPU power (4+4 pin)                           | Oui                   |
| Longueur du câble d'alimentation PCI Express             | 75 cm                 |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (16 broches)      | 1                     |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)        | 4                     |
| Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 400,150 mm            |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches)             | 6                     |
| Longueur du câble d'alimentation SATA                    | 400,120 mm            |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA                     | 7                     |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère           | 61 cm                 |
| Connecteur de la carte mère                              | 20+4 pin ATX          |

### représentation / réalisation

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Temps moyen entre pannes                   | 120000 h         |
| Technologie de roulement                   | DBB              |
| Version ATX                                | 3.1              |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX              |
| Utilité                                    | PC               |
| Certification 80 PLUS                      | 80 PLUS Platinum |

### Design

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Éclairage                  | Oui              |
| Emplacement du ventilateur | Haut             |
| Nombre de ventilateurs     | 1 ventilateur(s) |
| Type de refroidissement    | Actif            |
| Couleur du produit         | Noir             |

### Contenu de l'emballage

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Câbles inclus | UC, PCIe, SATA, Peripheral (Molex) |
|---------------|------------------------------------|

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 2,37 kg |
| Hauteur    | 86 mm   |
| Profondeur | 150 mm  |
| Largeur    | 190 mm  |

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Type d'emballage    | Boîte   |
| Poids du paquet     | 5,14 kg |
| Hauteur du colis    | 127 mm  |
| Profondeur du colis | 241 mm  |
| Largeur du colis    | 379 mm  |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par email ou par  
téléphone

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France