

ASUS ROG 280W DC adaptateur de puissance & onduleur Intérieure Noir

Neuf

Adaptateur secteur 280 W pour PC portables ASUS/ROG compatibles. Conçu pour un usage intérieur, il alimente et recharge via connecteur 6PHI standard. Entrée 100–240 V, 3,2 A, 50–60 Hz ; sortie 20 V/14 A. Câble 1,2 m. Protections surintensité, surtension, surchauffe et court-circuit. Format 180×82×25,4 mm, 640 g, coloris noir. Compatible avec plusieurs modèles ASUS et ROG.

EAN : 4711387654231
Réf. : 90XB08MN-MPW060
Type d'alimentation d'énergie: Intérieure

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation Asus**, dont la référence est **90XB08MN-MPW060**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Compatibilité de marque	ASUS
Puissance de sortie	280 W
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Utilité	Ordinateur portable
Compatibilité	UX7602BZ, G614JI, G614JU, G614JV, G713PI, G713PU, G713PV, G814JI, G814JU, G814JV, GU604VI, GU604VU, GU604VV, GU604VY, GU604VZ, GV601VI, FA617XT, NR2202RX, NR2202RW, NR2202RS, GX703HR, GX703HM, G733ZW, G733ZS, G733CW, G713RX, G713QY, G533ZW, G533ZS, G513RX, G513RS, G513PV, FA617NT, G513QY, G513RW, G533ZX, G713RS, G713RW, G733ZX, GX650RW, GX650RX, GX703HS, GC31R, GC31S, G732LXS, GZ700GX, G703GXR, G703GI, G513QY, W730G5T
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Surtension, Court-circuit
Courant de sortie	14 A
Tension de sortie	20 V
Courant d'entrée	3.2 A
Fréquence d'entrée	50 - 60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Poids et dimensions

Poids	640 g
Hauteur	25,4 mm
Profondeur	82 mm
Largeur	180 mm
Longueur de câble	1,2 m



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)