

ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT

Neuf

ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT. Type:
Refroidisseur de liquide tout-en-un, Diamètre du ventilateur: 12 cm,
Type de roulement: Palier à lévitation magnétique. Couleur du
produit: Blanc

EAN : 4711387789957
Réf. : 90RC0132-M0EAY0

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Composant Asus**, dont la référence est **90RC0132-M0EAY0**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Pompe vitesse du moteur (max)	5100 tr/min
La vitesse du ventilateur (max)	2800 tr/min
Pression statique du ventilateur	5,15 mmH2O
Quantité	1 pièce
Niveau de bruit de ventilateur (max)	36 dB
Type de roulement	Palier à lévitation magnétique
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion	Oui
Courant d'air maximum	89,73 cfm
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5
Diamètre du ventilateur	12 cm
Type	Refroidisseur de liquide tout-en-un
Emplacement approprié	Processeur

Design

Type d'écran	LCD
Matériau du bloc de l'eau	Cuivre
Couleur de l'éclairage	Multi
Voyant d'illumination	Oui
Nombre de caloducs	2
Nombre de pales de ventilateur	9
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Matériau plat de base	Cuivre
Matière de radiateur	Aluminium
Couleur du produit	Blanc

Poids et dimensions

Poids du paquet	4 kg
Hauteur du colis	180 mm
Profondeur du colis	185 mm
Largeur du colis	425 mm

Dimensions du ventilateur 2 (l x p x h)	120 x 120 x 30 mm
Dimensions de ventilateur (l x p x h)	120 x 120 x 30 mm
Poids	1,4 kg
Hauteur de l'échangeur	10,8 cm
Profondeur de l'échangeur	9,2 cm
Largeur de l'échangeur	8,9 cm
Longueur du tube	40 cm
Hauteur du radiateur	3 cm
Profondeur de radiateur	12 cm
Largeur du radiateur	40 cm

Détails techniques

Période de garantie	6 année(s)
---------------------	------------

Contenu de l'emballage

Vis incluses	Oui
Kit de montage	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)