

ASUS RT-BE50 BE3600 routeur sans fil 2.5 Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir

Neuf

ASUS RT-BE50 BE3600. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz),
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Débit de transfert des données
WLAN (max): 2882 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: 2.5 Gigabit
Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données:
10,100,1000,2500 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-
T(X). Algorithme de sécurité soutenu: SSH, SSID, WPA, WPA2,
WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS, Répertoire MAC: 64
entrées, Fonction NAT: PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through,
IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through,....
Type de produit: Routeur, Couleur du

EAN : 4711387826676
Réf. : 90IG09U0-MO3S00
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
Type de produit: Routeur
Type de source d'alimentation: CC

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Asus**, dont la référence est **90IG09U0-MO3S00**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Bande passante du canal	160 MHz
Modulation	4096-QAM, OFDMA
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	2882 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	688 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Débit de transfert des données WLAN (max)	2882 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Réseau

Support de VPN	Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPsec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Serveur VPN	Y
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Redirection de port	Oui
Actionnement du port	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
-----------	-----

Port USB	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3

Caractéristiques de gestion

Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Contrôle de la bande passante	Oui

Sécurité

Fonction NAT	PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Support DMZ	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Répertoire MAC	64 entrées
Contrôle parental	Oui
Accès à la planification	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS

Protocoles

Serveur DHCP	Oui
--------------	-----

Design

Type de produit	Routeur
Couleur du produit	Noir

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui
Antenne fournie	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Antenne

Quantité d'antenne	4
--------------------	---

Conception d'antenne	Externe
Type d'antenne	2x2

Caractéristiques

Micrologiciel évolutif	Oui
Mémoire flash	128 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	4
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Courant de sortie	1,5 A
Tension de sortie	12 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	CC

Poids et dimensions

Largeur	261 mm
Profondeur	156 mm
Hauteur	50 mm
Poids	450 g

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	1,04 kg
Hauteur du colis	70 mm
Profondeur du colis	287 mm
Largeur du colis	310 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France