

ASUS Prime -RTX5070-12G NVIDIA GeForce RTX 5070 12 Go GDDR7

Neuf

Carte graphique pour jeu et création, combinant 12 Go de GDDR7 à 28 Gbit/s sur bus 192 bits et 6144 cœurs CUDA. Interface PCIe 5.0. Connectique 3 DisplayPort 2.1b + 1 HDMI 2.1b pour 4 écrans jusqu'à 7680 x 4320. Refroidissement actif 3 ventilateurs Axial-tech (2,5 slots). Prise 16-pin, alimentation conseillée 750 W. DLSS 4, Reflex 2, Broadcast.

EAN : 4711387837832
Réf. : 90YV0M11-M0NA00
Mémoire carte graphique distincte: 12 Go
Type de refroidissement: Actif
Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels
Alimentation minimum supportée: 750 W

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte graphique Asus**, dont la référence est **90YV0M11-M0NA00**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Affichages max par carte graphique	4
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Fréquence du processeur (Mode OC)	2542 MHz
Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce	2512 MHz
Processeur graphique	GeForce RTX 5070
Processeur graphique famille	NVIDIA
Noyaux CUDA	6144
CUDA	Oui

Mémoire

Taux de transfert des données	28 Gbit/s
Mémoire Bus	192 bit
Type de mémoire de l'adaptateur graphique	GDDR7
Mémoire carte graphique distincte	12 Go

Connectivité

Quantité d'interface DisplayPorts	3
Version de DisplayPort	2.1b
Version HDMI	2.1b
Quantité de ports HDMI	1
Type d'interface	PCI Express 5.0

représentation / réalisation

Performances de la NPU jusqu'à	988 TOPs
Ansel NVIDIA	Oui
NVIDIA G-SYNC	Oui
DVI dual-link	Non
HDCP	Oui
Version HDCP	2.3
réalité virtuelle prête	Oui
Version OpenGL	4.6
Version DirectX	12 Ultimate
Synthoniseur TV intégré	Non

Design

Couleur du produit	Noir
Prêt pour SFF	Oui
Nombre de ports	2,5
Format	Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Technologie de refroidissement	ASUS Axial-tech
Type de refroidissement	Actif

Puissance

Prises de courant supplémentaires	1x 16-pin
Alimentation minimum supportée	750 W

Poids et dimensions

Hauteur	126 mm
Profondeur	50 mm
Longueur du produit	304 mm
Poids	1,02 kg

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	1,67 kg
Hauteur du colis	88,5 mm
Profondeur du colis	233 mm
Largeur du colis	405 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)