

Connect M6E with 1GB

Neuf

Acer Connect M6E with 1GB. Bande Wi-Fi: Dual-band (2.4GHz + 5GHz or 2.4GHz + 6GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax). Génération de réseau mobile: 5G, Norme 4G: LTE, Norme 5G: NR. Type de produit: Routeur portable, Code (IP) Internationale Protection: IP68. Capacité de la batterie: 8000 mAh. Conception d'antenne: Interne, Type d'antenne: 2x2

EAN : 4711474173720

Réf. : FF.G2VTA.001

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)

Type de produit: Routeur portable

Type de source d'alimentation: Batterie

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Acer**, dont la référence est **FF.G2VTA.001**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Acer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Ethernet WAN	Non
--------------	-----

Caractéristiques Wireless LAN

Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bande Wi-Fi	Dual-band (2.4GHz + 5GHz or 2.4GHz + 6GHz)

Réseau

Type d'interface LAN Ethernet	Indisponible
Ethernet/LAN	Non

réseaux mobiles

Type de carte SIM	NanoSIM + eSIM
Norme 5G	NR
Norme 4G	LTE
Génération de réseau mobile	5G

Connectivité

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Port USB	Oui

Caractéristiques de gestion

MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
---	-----

Design

Type de produit	Routeur portable
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP68

Batterie

Capacité de la batterie	8000 mAh
-------------------------	----------

Antenne

Conception d'antenne	Interne
Type d'antenne	2x2

Caractéristiques

Mémoire interne	4096 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	8
Fréquence du processeur	2500 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Autonomie maximum de la batterie	28 h
Type de source d'alimentation	Batterie

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Poids et dimensions

Largeur	86 mm
Profondeur	140 mm
Hauteur	19,1 mm
Poids	295 g

Autres caractéristiques

Courant d'entrée	3 A
Tension d'entrée	5 V



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)