

CANNON PRO(ATX3.1) 2500W

Neuf

FSP CANNON PRO(ATX3.1) 2500W. Puissance totale: 2500 W, Tension d'entrée AC: 200 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Connecteur de la carte mère: 20+4 pin ATX, Longueur du câble d'alimentation SATA: 965 mm, Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex): 965 mm. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Couleur du produit: Noir, Diamètre du ventilateur: 13,5 cm, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s). Largeur: 150 mm, Profondeur: 200 mm, Hauteur: 86 mm

EAN : 4711498480286
Réf. : PPA25A0102

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur FSP**, dont la référence est **PPA25A0102**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec FSP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Dispositifs de protection électrique	Fonctionnement à vide, Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Surtension et appel de courant, Sous température, Sous-tension
Efficacité	94%
Courant de sortie max (+5Vsb)	4 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5V)	25 A
Courant de sortie max (+12V)	208,3 A
Courant de sortie max (+3.3V)	25 A
Puissance combinée (+5Vsb)	20 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5V)	125 W
Puissance combinée (+12 V)	2499,6 W
Puissance combinée (+3,3 V)	125 W
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Facteur de puissance	0,9
Courant d'entrée	15 - 12 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	200 - 240 V
Puissance totale	2500 W

Connectivité

Type de câblage	Entièrement modulaire
Connecteur ATX power (20+4 pin)	Oui
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
Connecteur PCI Express power (8-pin)	8
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	3
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	965 mm
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	4
Nombre de câbles d'alimentation SATA	2
Longueur du câble d'alimentation SATA	965 mm

Nombre de câbles d'alimentation SATA	8
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX

représentation / réalisation

Technologie de roulement	FDB
Version ATX	3.1
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Utilité	PC
Certification 80 PLUS	80 PLUS Platinum

Design

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Emplacement du ventilateur	Haut
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	13,5 cm
Couleur du produit	Noir

Poids et dimensions

Hauteur	86 mm
Profondeur	200 mm
Largeur	150 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)