

# PLANET GS-4210-8P2S commutateur réseau Géré Neuf

## Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, suppo

PLANET GS-4210-8P2S. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 20 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

EAN : 4711605281140  
Réf. : GS-4210-8P2S  
Empilable: Non


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs PLANET**, dont la référence est **GS-4210-8P2S**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PLANET pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Qualité de service (QoS) | Oui  |
| Type de commutateur      | Géré |

### Connectivité

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Quantité d'emplacements de modules SFP                  | 2                              |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base      | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8                              |

### Réseau

|                  |   |
|------------------|---|
| Full duplex      | Oui   |
| Semi-duplex      | Oui   |
| Soutien 10G      | Non   |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |

### Transmission des données

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Répertoire MAC          | 8000 entrées |
| Débit                   | 14,88 Mpps   |
| Capacité de commutation | 20 Gbit/s    |

### Design

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Sécurité                  | FCC Part 15 Class A, CE, LVD |
| Voyants                   | Oui                          |
| Matériau du boîtier/corps | Métal                        |
| Couleur du produit        | Bleu                         |
| Format                    | 1U                           |
| Empilable                 | Non                          |
| Grille de montage         | Oui                          |

### représentation / réalisation

|                  |          |
|------------------|----------|
| Taille du buffer | 512,5 Ko |
|------------------|----------|

### Puissance

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Consommation électrique typique | 165 W       |
| Fréquence d'entrée AC           | 50 - 60 Hz  |
| Tension d'entrée AC             | 100 - 240 V |

### PoE (alimentation via le port Ethernet)

|   |       |
|---|-------|
| Budget Total Power over Ethernet (PoE)                          | 120 W |
| Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports                       | 8     |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui   |

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95%     |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 70 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 50 °C   |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 1,69 kg |
| Hauteur    | 43,5 mm |
| Profondeur | 155 mm  |
| Largeur    | 330 mm  |

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85176990 |
|---------------------------|----------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)