

## PLANET FSD-1008HP commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant

PLANET FSD-1008HP. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 2 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

EAN : 4711605283083

Réf. : FSD-1008HP


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs PLANET**, dont la référence est **FSD-1008HP**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PLANET pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

Type de commutateur Non-géré

### Connectivité

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base Fast Ethernet (10/100)

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 10

### Réseau

Support VLAN Oui

Assistance contrôle des flux Oui

Auto MDI/MDI-X Oui

Négociation automatique Oui

Full duplex Oui

Technologie de câblage Ethernet cuivre 10BASE-T, 100BASE-TX

Soutien 10G Non

Standards réseau IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

### Transmission des données

Enregistrement-et-réémission Oui

Répertoire MAC 8000 entrées

Débit 1,48 Mpps

Capacité de commutation 2 Gbit/s

### Design

Voyants Oui

Matériau du boîtier/corps Métal

Couleur du produit Bleu

Format 1U

Grille de montage Oui

### Puissance

Consommation électrique typique 5 W

Courant d'entrée 2.5 A

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
---------------------	-------------

### PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	120 W
--	-------

Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	8
---	---

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

### Conditions environnementales

Dissipation thermique	440,1 BTU/h
-----------------------	-------------

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
---	---------

Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	0 - 50 °C
-------------------------	-----------

### Poids et dimensions

Poids	1,23 kg
-------	---------

Hauteur	43 mm
---------	-------

Profondeur	150 mm
------------	--------

Largeur	220 mm
---------	--------

### Certificat

Certification	CE, FCC
---------------	---------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)