

PLANET IGS-510TF commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Bleu

PLANET IGS-510TF. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 4. Full duplex. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 9 - 48 V. Montage mural

EAN : 4711605284448
Réf. : IGS-510TF

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs PLANET**, dont la référence est **IGS-510TF**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PLANET pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur Non-géré

Connectivité

Connecteur de fibre optique SFP
 Ports Fibre Channel 1
 Quantité d'emplacements de modules SFP 1
 Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 4

Réseau

Assistance contrôle des flux Oui
 Auto MDI/MDI-X Oui
 LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s
 Négociation automatique Oui
 Full duplex Oui
 Semi-duplex Oui
 Types de câbles soutenus Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
 Soutien 10G Non
 Standards réseau IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Transmission des données

Trames géantes 9000
 Support de trames étendues (Jumbo Frames) Oui
 Enregistrement-et-réémission Oui
 Répertoire MAC 4000 entrées
 Débit 7,4 Mpps
 Capacité de commutation 10 Gbit/s

Design

Code (IP) Internationale Protection IP30
 Montage mural Oui
 Montage des rails DIN Oui
 Voyants Énergie

Matériau du boîtier/corps	Métal
---------------------------	-------

Couleur du produit	Bleu
--------------------	------

représentation / réalisation

Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
--	-------------

Puissance

Consommation (max)	2,8 W
--------------------	-------

Tension d'entrée	9 - 48 V
------------------	----------

Courant d'entrée	24 A
------------------	------

Voltage d'entrée DC	9 - 48 V
---------------------	----------

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
---	-----

Autres caractéristiques

Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
---------------------------	------------------

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
-------------------------------------	---

Technologie de connectivité	Avec fil
-----------------------------	----------

Conditions environnementales

Dissipation thermique	9,5 BTU/h
-----------------------	-----------

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
-------------------------------------	---------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
---	---------

Température hors fonctionnement	-40 - 75 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	-40 - 75 °C
-------------------------	-------------

Poids et dimensions

Poids	252 g
-------	-------

Hauteur	104 mm
---------	--------

Profondeur	70 mm
------------	-------

Largeur	30 mm
---------	-------

Certificat

Certification	FCC Part 15 Class A, CE
---------------	-------------------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)