

ASUS UGEN-ARC-PRO-B70-32G Intel Arc Pro B70 32 Go GDDR6

Neuf

ASUS UGEN-ARC-PRO-B70-32G. Processeur graphique famille: Intel, Processeur graphique: Arc Pro B70. Mémoire carte graphique distincte: 32 Go, Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR6, Mémoire Bus: 256 bit. Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels. Version DirectX: 12.0, Version OpenGL: 4.6. Type d'interface: PCI Express x16 5.0. Type de refroidissement: Actif, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s)

EAN : 4711636756877

Réf. : 90YT00E0-MVNA00

Mémoire carte graphique distincte: 32 Go

Type de refroidissement: Actif

Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels

Alimentation minimum supportée: 750 W

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Carte graphique** est de **38kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte graphique Asus**, dont la référence est **90YT00E0-MVNA00**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Affichages max par carte graphique	4
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce	2800 MHz
Processeur graphique	Arc Pro B70
Processeur graphique famille	Intel
CUDA	Non

Mémoire

Bande passante mémoire (max)	608 Go/s
Taux de transfert des données	19 Gbit/s
Mémoire Bus	256 bit
Type de mémoire de l'adaptateur graphique	GDDR6
Mémoire carte graphique distincte	32 Go

Connectivité

Quantité d'interface DisplayPorts	3
Version de DisplayPort	2.1
Version HDMI	2.1b
Quantité de ports HDMI	1
Type d'interface	PCI Express x16 5.0

représentation / réalisation

DVI dual-link	Non
Version OpenCL	3.0
Version OpenGL	4.6
Version Shader Model	Non
Version DirectX	12.0
Synthoniseur TV intégré	Non
Peak INT8 Performance	367 TOPs
Performance de pointe en matrice simple précision (FP32)	22,94 TFLOPS

Design

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

Nombre de ports	2
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Type de refroidissement	Actif

Puissance

Prises de courant supplémentaires	2x 6-pin
Consommation (max)	290 W
Alimentation minimum supportée	750 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11

Poids et dimensions

Hauteur	111 mm
Profondeur	40 mm
Longueur du produit	267 mm
Poids	1,09 kg

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	1,55 kg
Hauteur du colis	254 mm
Profondeur du colis	390 mm
Largeur du colis	585 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France