

# Silicon Power Slim S55 480 Go 2.5" Série ATA III TLC

Neuf

SSD 2,5" 480 Go pour PC et ordinateurs portables, idéal pour accélérer le démarrage et le chargement des applications. Interface SATA III 6 Gbit/s, débits jusqu'à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. NAND TLC avec cache SLC et DRAM buffer, TRIM/S.M.A.R.T./ECC/NCQ. Format 7 mm, résistant aux chocs et vibrations. MTBF 1 500 000 h. Garantie 36 mois. RoHS, CE, FCC.

**EAN :** 4712702629408  
**Réf. :** SP480GBSS3S55S25  
**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 480 Go  
**Interface:** Série ATA III  
**Facteur de forme SSD:** 2.5"


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

**ROHS**  
COMPLIANT

Le produit **Disque dur SSD Silicon Power**, dont la référence est **SP480GBSS3S55S25**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Silicon Power pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Certification	CE, FCC
Fonctions de protection	Résistant aux chocs, Anti-vibration
Temps moyen entre pannes	1500000 h
File d'attente des commandes natives (NCQ)	Oui
ECC	Oui
Support RAID	Oui
Support TRIM	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Vitesse d'écriture séquentielle (CDM)	450 Mo/s
Vitesse de lecture séquentielle (CDM)	500 Mo/s
Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO)	530 Mo/s
Vitesse de lecture séquentielle (ATTO)	560 Mo/s
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
composant pour	PC/ordinateur portable
Interface	Série ATA III
Capacité du Solid State Drive (SSD)	480 Go
Facteur de forme SSD	2.5"
Type Flash NAND	TLC (Triple Level Cell)
Type de mémoire	TLC

### Puissance

Tension de fonctionnement	5 V
Operating voltage	5 V

### Conditions environnementales

Choc durant le fonctionnement	1500 G
Vibrations en fonctionnement	20 G

### Détails techniques

Certificats de durabilité	RoHS
---------------------------	------

### Poids et dimensions

Hauteur	7 mm
Profondeur	69,8 mm
Largeur	100 mm

## Données logistiques

Code du système harmonisé 84717070

## Autres caractéristiques

Couleur du produit Noir

Compliance certificats RoHS



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)