

ASUS Z11PA-D8 LGA 3647 (Socket P) SSI CEB

Neuf

ASUS Z11PA-D8. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptacle de processeur): LGA 3647 (Socket P). Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 1 To, Mémoire de tension: 1.2 V. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SATA III, Niveaux RAID: 0, 1, 5, 10. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Aspeed AST2500, Mémoire d'adaptateur graphique à bord: 64 Mo. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Contrôleur de réseau local (LAN): Intel® I210-AT

EAN : 4712900756388

Réf. : 90SB06H0-MOUAY0

Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM

Élément de forme de carte mère: SSI CEB

Mémoire interne maximale: 1 To

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SATA III

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte mère Asus**, dont la référence est **90SB06H0-M0UAY0**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 3647 (Socket P)
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Mémoire RDIMM maximum	256 Go
Mémoire interne maximale	1 To
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666 MHz
Mémoire de tension	1.2 V
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	8

Contrôleur de stockage

Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Support RAID	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III

Graphique

Modèle d'adaptateur graphique inclus	Aspeed AST2500
Mémoire d'adaptateur graphique à bord	64 Mo

I/O interne

Têtes port série	1
Connecteur TPM	Oui
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteurs SATA III	16
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 2.0	1

Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I210-AT
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non

Caractéristiques

Élément de forme de carte mère	SSI CEB
--------------------------------	---------

Connecteurs d'extension

PCI Express x16 emplacements	2
PCI Express x8 emplacements	1

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 90%
Température d'opération	10 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,32 kg
-----------------	---------

Poids et dimensions

Profondeur	267 mm
Largeur	305 mm

Autres caractéristiques

Nombre de créneaux DIMM	8
Nombre de processeurs pris en charge	2
Prise en charge de la capacité du module RDIMM	4GB, 8GB, 16GB, 32GB
LRDIMM mémoire maximale	512 Go
Soutenu le renforcement module de LRDIMM	32GB, 64GB
Poids	1,24 kg

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733020
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France