

ASUS RT-AC1900U routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir

Neuf

ASUS RT-AC1900U. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 1900 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, HTTPS, SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, Méthode d'authentification: RADIUS, Pare-feu de sécurité: Parental control. Protocoles de gestion: IGMP v1/v2/v3, Protocoles réseau pris en charge: IPv4, IPv6. Type de

EAN : 4712900833263
Réf. : 90IG04K0-BU9000
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Type de produit: Routeur
Type de source d'alimentation: Secteur, CC

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Asus**, dont la référence est **90IG04K0-BU9000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Oui
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Bande passante du canal	20 MHz
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	1300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	600 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Débit de transfert des données WLAN (max)	1900 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Réseau

Support de VPN	Automatic IP PPPoE PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through IPSec Pass-Through RTSP Pass-Through
Serveur intermédiaire VPN	Oui
Sélection automatique du canal	Oui
Redirection de port	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Caractéristiques de gestion

Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Assistant de configuration sur internet	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Sécurité

Fonction NAT	PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through IPSec Pass-Through RTSP Pass-Through
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Support DMZ	Oui
Journal des événements du système	Oui
Filtrage URL	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Répertoire MAC	32 entrées
Filtrage	Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
Contrôle d'accès réseau basé sur le port (PNAC)	Oui
Pare-feu de sécurité	Parental control
Accès invité	Oui
Pare-feu	Oui
Méthode d'authentification	RADIUS
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, HTTPS, SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
----------------------------------	------------

Protocoles de gestion	IGMP v1/v2/v3
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Serveur DHCP	Oui
Client DHCP	Oui

Design

Type de produit	Routeur
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Voyants	LAN, Énergie, WAN, WLAN
Lumière d'indication	Oui
Montage mural	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Couleur du produit	Noir

Certificat

Certification	CE
---------------	----

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Antenne

Quantité d'antenne	3
Niveau de gain de l'antenne (max)	3,28 dBi
Type de connecteur Antenne	SMA dipole
Conception d'antenne	Externe

Caractéristiques

Micrologiciel évolutif	Oui
Plug and Play	Oui

Puissance

Courant de sortie	1,75 A
Tension de sortie	19 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Type de source d'alimentation

Secteur, CC

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement 0 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 50 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) 20 - 90%

Configuration minimale du système

Compatibilité Mac Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui

Prise en charge du système d'exploitation Windows
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Poids et dimensions

Largeur 218 mm

Profondeur 148 mm

Hauteur 45 mm

Poids 660 g

Informations sur l'emballage

Type d'emballage Boîte

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)