

Noctua NH-L9x65 Processeur Refroidisseur 9,2 cm

Neuf

Noctua NH-L9x65. Type: Refroidisseur, Diamètre du ventilateur: 9,2 cm, Vitesse de rotation (min): 600 tr/min, Vitesse de rotation (max): 2500 tr/min, Flux d'air: 57,5 m³/h, Pression d'air minimum: 1,06 mmH2O, Pression d'air maximale: 2,11 mmH2O. Tension: 12 V. Largeur: 95 mm, Profondeur: 65 mm, Hauteur: 95 mm

EAN : 4716123315629
Réf. : NH-L9X65

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Noctua**, dont la référence est **NH-L9X65**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Noctua pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	150000 h
Pression d'air maximale	2,11 mmH ₂ O
Pression d'air minimum	1,06 mmH ₂ O
Flux d'air	57,5 m ³ /h
Niveau de son (vitesse rapide)	23,6 dB
Niveau de son (vitesse lente)	14,8 dB
Vitesse de rotation (max)	2500 tr/min
Vitesse de rotation (min)	600 tr/min
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1851, LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5
Diamètre du ventilateur	9,2 cm
Type	Refroidisseur
Emplacement approprié	Processeur

Puissance

Tension	12 V
---------	------

Poids et dimensions

Poids du radiateur	340 g
Dimensions de ventilateur (l x p x h)	92 x 14 x 92 mm
Poids	413 g
Hauteur	95 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	95 mm

Autres caractéristiques

Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H)	95 x 51 x 95 mm
---	-----------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France