

ASUS ProArt PA32UCX-PK écran plat de PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir

Neuf

Écran 32" 4K pour le gaming, avec rétroéclairage mini-LED et 1152 zones pour un contraste précis. Dalle IPS 10 bits, 142 Hz et 5 ms pour une image fluide. HDR10, Dolby Vision et HLG pris en charge. Couverture 100% sRGB, 99,5% Adobe RGB, 99% DCI-P3. Connectique: HDMI 2.0, DP 1.2, Thunderbolt 3 USB-C et hub USB. Surface mate et pied avec réglage en hauteur, pivot.

EAN : 4718017693585
Réf. : 90LM03HC-B01370
Taille de l'écran: 32"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Réglage de la hauteur: 13 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Asus**, dont la référence est **90LM03HC-B01370**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture Adobe RGB	99,5%
Couverture sRGB (max)	100%
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 1000
Prise en charge HDR	Oui
Fréquence de balayage vertical	29 - 65 Hz
Fréquence numérique horizontale	109 - 142 kHz
Taille visualisable verticale	39,9 cm
Taille visualisable horizontale	70,8 cm
Pas de pixel	0,1845 x 0,1845 mm
Type de panneau	IPS
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	142 Hz
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	SmartContrast
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1
Taux de contraste	1000:1
Format d'image	16:9
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Forme d'écran	Plat
Technologie d'affichage	LED
Type HD	4K Ultra HD
Temps de réponse	5 ms
Format d'image	16:9
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran (typique)	600 cd/m ²
Taille de l'écran	32"
Écran tactile	Non
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Surface d'affichage	Mat

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	3 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Conception graphique

Connectivité

HDCP	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Quantité de ports Thunderbolt 3	2
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0b
Quantité de ports HDMI	3
Port DVI	Non
Quantité de ports avals de type C USB	1
Quantité de ports avals USB de type A	3
Nombre de ports amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui

Ergonomie

Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Plage de l'angle d'oscillation	-60 - 60°
Pivot	Oui
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	Oui

Réglage de la hauteur	13 cm
Montage VESA	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Réglage de la hauteur	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	97 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	80 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	429620

Poids et dimensions

Poids (sans support)	9,7 kg
Hauteur (sans support)	426 mm
Profondeur (sans support)	93 mm
Largeur (sans support)	727 mm
Poids (avec support)	14,6 kg
Hauteur (support inclus)	600 mm
Profondeur (support inclus)	240 mm
Largeur appareil (support inclus)	727 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	19,8 kg
Hauteur du colis	381 mm
Profondeur du colis	525 mm

Largeur du colis 913 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 85285210

Contenu de l'emballage

Câbles inclus Secteur

Support inclus Oui

Autres caractéristiques

Certification BSMI, CB, CCC, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac CompliantPSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)