

BenQ MH856UST+ Projecteur à focale ultra courte Neuf

3500 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080)

Compatibilité

Vidéoprojecteur à focale ultra courte pour installation fixe, idéal en espaces restreints. Image Full HD 1080p via technologie DLP et 3500 ANSI lumens. Ratio de projection 0,33:1, tailles 89-102". Corrections trapèze H/V $\pm 15^\circ$. Connectique: 2x HDMI, 2x VGA, LAN et RS-232. Haut-parleurs 20 W intégrés. Lampe 5000 h (10 000 h éco). Format 16:9, contraste 10000:1.

EAN : 4718755077463

Réf. : MH856UST+

Luminosité du projecteur: 3500 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel BenQ**, dont la référence est **MH856UST+**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-15 - 15°
Correction du trapèze, verticale	-15 - 15°
Taille de matrice	1,65 cm (0.65")
Type de matrice	DMD
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Taux de contraste	10000:1
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	3500 ANSI lumens
Taille d'écran compatible	2260,6 - 2590,8 mm (89 - 102")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:10, 16:9

Design

Voyants	Oui
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Bureau, Plafond
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de produit	Projecteur à focale ultra courte
position de marché	Focale ultra courte

Données logistiques

Code du système harmonisé	85286200
---------------------------	----------

Contenu de l'emballage

Nombre de batteries prises en charge	2
Câbles inclus	Secteur, VGA
Guide de démarrage rapide	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Carte de garantie	Oui
Type de télécommande	IR
Télécommande fournie	Oui

Poids et dimensions

Poids	5 kg
Hauteur	206,9 mm
Profondeur	373,3 mm
Largeur	287,5 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Caractéristiques du fournisseur

Type de batterie	AAA
------------------	-----

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (mode économique)	260 W
Consommation électrique (veille réseau)	2 W
Consommation (max)	350 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	320 W
Source d'alimentation	Secteur

multimédia

Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance évaluée de RMS	20 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Source de lumière

Quantité de lampes	1 lampe(s)
Puissance de la lampe	240 W
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	10000 h
Durée de vie de la source lumineuse	5000 h
Type de source lumineuse	Lampe

Caractéristiques

Niveau sonore	34 dB
Nombre de langues OSD	28

Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Niveau sonore (mode économique)	29 dB

Support de stockage

Type de lecteur de disque optique	Non inclus
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui
Smart TV	Non

Connectivité

Port DVI	Non
Entrée vidéo composite	1
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	2
Type d'interface série	RS-232
Entrée jack microphone	Oui
Sortie de casque	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Quantité de ports mini-USB 2.0	1
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Quantité de Ports USB 2.0	1

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui
Système de format du signal analogique	NTSC, PAL, SECAM

Système d'objectif

Décalage	124%
Ratio de projection	0.33:1
Zoom numérique	2x
Capacité du zoom	Non
Focale Fixe	5,1 mm
Mise au point	Manuel

Autres caractéristiques

Port RS-232	1
-------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)