

## BenQ RM6504 tableau blanc interactif 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir

Écran tactile 65" 4K pour salles de réunion et formation. Idéal pour présenter, annoter et collaborer à plusieurs. Infrarouge 50 points, réponse tactile 5 ms, verre trempé 9H antireflet, réduction lumière bleue. Android 13, 8 Go RAM, 64 Go. HDMI x5, USB-C x4, DP 1.2a, OPS, Wi-Fi/Ethernet. Audio 20 W + sub 16 W, micro intégré. Fourni avec 2 stylets, kit de montage et câbles.

EAN : 4718755092480  
Réf. : RM6504

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique BenQ**, dont la référence est **RM6504**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Dureté des mines	9H
Matériau de surface	Verre trempé
Espace de travail	1428,5 x 803,4 mm
Temps de réaction du système tactile	5 ms
Nombre de points de contact simultanés	50
Type d'écran tactile	Infrarouge
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Écran tactile	Oui
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	50000:1
Format d'image	16:9
Type de panneau	IPS
Type HD	4K Ultra HD
Écran antireflet	Oui
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	450 cd/m <sup>2</sup>
Taille de l'écran	65"

### Système informatique

Famille d'adaptateur graphique	ARM
Capacité de la RAM	8 Go
Mémoire utilisateur	64 Go
Nombre de coeurs de processeurs	4
L'architecture du processeur	ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Intégré dans le processeur	Oui
Version du système d'exploitation	13
Système d'exploitation installé	Android

### Audio

Microphone intégré	Oui
Puissance RMS du Subwoofer	16 W
Subwoofer (caisson de basses) intégré	Oui

Puissance de haut-parleur	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Réseau

Paielement sans contact	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

### Connectivité

Casque connection	3,5 mm
Sortie audio	3
Connection d'un micro	3,5 mm
Port de sortie S/PDIF	Oui
Emplacement OPS	1
Sortie ligne	Oui
Entrée ligne	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version de DisplayPort	1.2a
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports HDMI	5
Quantité de ports USB de type C	4
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gén. 1 (3.1 Gén. 1) du module d'interface	3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	7

### Ergonomie

Montage mural	Oui
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

### représentation / réalisation

Capteur de température	Oui
------------------------	-----

### Puissance

Tension d'entrée AC	100-240 V
---------------------	-----------

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
-----------------------	----------

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
--------------------------------------	-------

Consommation électrique typique	106,1 W
---------------------------------	---------

### Configuration minimale du système

Security updates end date	30/10/2026
---------------------------	------------

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
---------------------------------	-------------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
-------------------------------------------	----------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

### Poids et dimensions

Poids	37,8 kg
-------	---------

Hauteur	905,8 mm
---------	----------

Profondeur	87,1 mm
------------	---------

Largeur	1489,3 mm
---------	-----------

### Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Poids du paquet	51,5 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	1010 mm
------------------	---------

Profondeur du colis	164 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	185 mm
------------------	--------

### Contenu de l'emballage

Nombre de stylets	2
-------------------	---

Stylet inclus	Oui
---------------	-----

Télécommande fournie	Oui
----------------------	-----

Kit de montage	Oui
----------------	-----

Câbles inclus	HDMI, Énergie, USB, USB Type-C, VGA
---------------	-------------------------------------

Porte marqueurs inclus Oui

### Autres caractéristiques

Pays d'origine Chine

### Données logistiques

Produits par palette 6 pièces

Code de produit de douane (TARIC) 8528521000



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)