

BenQ RE9804FV tableau blanc interactif 2,49 m (98") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir

Neuf

BenQ RE9804FV. Taille de l'écran: 2,49 m (98"), Espace de travail: 1895 x 1096 mm, Luminosité de l'écran: 500 cd/m². Système d'exploitation installé: Android, L'architecture du processeur: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Mémoire interne maximale: 64 Go. Puissance de haut-parleur: 40 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Couleur du produit: Noir, Norme VESA: 800 x 600 mm, Temps moyen entre pannes: 50000 h

EAN : 4718755094798
Réf. : 9H.FAKTK.DE8

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique BenQ**, dont la référence est **9H.FAKTK.DE8**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Dureté des mines	9H
Espace de travail	1895 x 1096 mm
Palette de couleurs	68%
Temps de réaction du système tactile	5 ms
Nombre de points de contact simultanés	40
Type d'écran tactile	Infrarouge
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Écran tactile	Oui
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	30000:1
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Écran antireflet	Oui
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	500 cd/m²
Taille de l'écran	98"

Système informatique

Adaptateur graphique	Mali-G52 MP8
Capacité de la RAM	8 Go
Mémoire interne maximale	64 Go
Nombre de coeurs de processeurs	8
L'architecture du processeur	ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Intégré dans le processeur	Oui
Version du système d'exploitation	13
Système d'exploitation installé	Android

Audio

Microphone intégré	Oui
Nombre de réseaux de microphones	8
Puissance de haut-parleur	40 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Réseau

Paielement sans contact	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Port RS-232	1
Port de sortie S/PDIF	Oui
Emplacement OPS	1
Sortie ligne	Oui
Entrée ligne	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports HDMI	4
Quantité de ports USB de type C	2
Quantité de ports Touch de type B USB 2.0	2
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2

Ergonomie

Temps moyen entre pannes	50000 h
Norme VESA	800 x 600 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	18/7
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Capteur de lumière ambiante	Oui

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	122,7 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	104,8 kg
Hauteur	1335,9 mm
Profondeur	103,1 mm
Largeur	2230,8 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	134,7 kg
Hauteur du colis	185 mm
Profondeur du colis	1265 mm
Largeur du colis	2095 mm

Contenu de l'emballage

Stylet inclus	Oui
Télécommande fournie	Oui
Kit de montage	Oui
Câbles inclus	HDMI, USB, USB Type-C, VGA



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France