

BenQ DV01K 8,29 MP Noir 3840 x 2160 pixels 30 ips CMOS

Neuf

BenQ DV01K. Mégapixel: 8,29 MP, Type de capteur: CMOS. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Modes vidéo pris en charge: 1080p, 2160p, 720p, Cadence maximale: 30 ips. point de vue angle (FOV): 120°, Zoom optique: 4x. Type de montage: Clip, Couleur du produit: Noir

EAN : 4718755098352
Réf. : 5A.F9V14.NE2

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage BenQ**, dont la référence est **5A.F9V14.NE2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Format d'image	16:9
Système de synchronisation	Interne
3D NR (Réduction de bruit 3D)	Oui
Capture d'image	Oui
Centrage des visages	Oui
Type de contrôle de gain	Auto
Large dynamique éventail (WRD)	Oui
Mise au point	Manuel
Exposition automatique	Oui
Type d'exposition	Auto
Balance des blancs	Auto
Scan progressif	Oui
Défilement et miroir	Oui
Angle de visualisation à large extrémité (mode super grand angle)	120°
Angle de visualisation à large extrémité (mode normal)	120°
point de vue horizontale	110°
point de vue angle (FOV)	120°
Zoom optique	4x
Capacité du zoom	Oui
Résolution effective du détecteur	8,29 MP
Type de capteur	CMOS
Mégapixel	8,29 MP
Type d'appareil photo	Caméra unique

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
Format vidéo pris en charge	M-JPEG, YUY2
Modes vidéo pris en charge	1080p, 2160p, 720p
Résolution en prise de vue rapide	3840x2160@30fps
Cadence maximale	30 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels

Type HD	4K Ultra HD
---------	-------------

Design

Voyants	Énergie
Type de montage	Clip
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Connecteur USB Type-C	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type C USB 2.0	1

Puissance

Tension de fonctionnement	5 V
Voltage d'entrée DC	5 V
Type de source d'alimentation	USB

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Câbles inclus	USB

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

représentation / réalisation

Plug and Play	Oui
Micrologiciel évolutif	Oui

suivi automatique	Oui
Cadrage automatique	Oui

Audio

Fréquences d'échantillonnage prises en charge	16,48 kHz
Canaux audios	2
Codecs Audio	PCM
Synchronisation Audio Lip	Oui
Outil d'optimisation audio	Oui
Contrôle automatique du gain	Oui
Réduction du bruit	Oui
Annulation de l'écho	Oui
Formation de faisceau audio	Oui
Nombre de microphones	2
Microphone intégré	Oui

Certificat

Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
---	-----

Poids et dimensions

Poids	110 g
Hauteur	25 mm
Profondeur	33 mm
Largeur	89 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France