

## Zyxel USG FLEX 200H pare-feu (matériel) 5 Gbit/s

Neuf

Zyxel USG FLEX 200H. Débit du pare-feu: 5 Gbit/s, Débit VPN: 1,2 Gbit/s, Débit IPS/IDS: 2000 Mbit/s. Dissipation thermique: 58,75 BTU/h. Support de VPN: IKEv2, IPSec, SSL. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Port de console: RJ-45. Courant d'entrée: 2 A, Voltage d'entrée DC: 12 V, Consommation (max): 22 W

EAN : 4718937622757  
Réf. : USGFLEX200H-EU0101F


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall Zyxel**, dont la référence est **USGFLEX200H-EU0101F**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Transmission des données

Débit IPS/IDS	2000 Mbit/s
VPN throughput	1,2 Gbit/s
Firewall throughput	5 Gbit/s

### représentation / réalisation

Dissipation thermique	58,75 BTU/h
-----------------------	-------------

### Réseau

Nombre de VLANs	32
-----------------	----

### Sécurité

Support de VPN	IKEv2, IPsec, SSL
----------------	-------------------

### Connectivité

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Port de console	RJ-45
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	8
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

### Puissance

Consommation (max)	22 W
Voltage d'entrée DC	12 V
Courant d'entrée	2 A

### Détails techniques

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	1,52 kg
Hauteur	36 mm

Profondeur	187 mm
Largeur	272 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,43 kg
Profondeur du colis	73 mm
Hauteur du colis	247 mm
Largeur du colis	427 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Énergie
---------------	---------

### Autres caractéristiques

Débit du pare-feu	5000 Mbit/s
Débit du VPN	1200 Mbit/s

### Certificat

Compliance certificates	Directive basse tension (DBT), BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC)
-------------------------	--



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)