

Zyxel USGFLEX200H pare-feu (matériel) 5 Gbit/s

Neuf

Zyxel USGFLEX200H. Débit du pare-feu: 5 Gbit/s, Taux de transfert de données maximal: 5 Gbit/s, Débit du pare-feu: 5000 Mpps. Algorithme de sécurité soutenu: SSL/TLS. Programme de gestion: uOS. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Largeur: 427 mm, Profondeur: 247 mm, Hauteur: 73 mm

EAN : 4718937622764
Réf. : USGFLEX200H-EU0102F


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall Zyxel**, dont la référence est **USGFLEX200H-EU0102F**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Débit du pare-feu | 5000 Mpps |
| Firewall throughput | 5 Gbit/s |
| Taux de transfert de données maximal | 5 Gbit/s |

Réseau

| | |
|------|-----|
| Wifi | Non |
|------|-----|

Sécurité

| | |
|--------------------------------|---------|
| Pare-feu de sécurité | Y |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS |

Caractéristiques de gestion

| | |
|----------------------|-----|
| Programme de gestion | uOS |
| Voyants | Oui |

Connectivité

| | |
|--|--------------------|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 8 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Technologie de connectivité | Avec fil |

Poids et dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 73 mm |
| Profondeur | 247 mm |
| Largeur | 427 mm |

Autres caractéristiques

| | |
|-------------------|-------------|
| Débit du pare-feu | 5000 Mbit/s |
|-------------------|-------------|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)