

Zyxel USG FLEX 500H pare-feu (matériel) 10 Gbit/s

Neuf

Zyxel USG FLEX 500H. Débit du pare-feu: 10 Gbit/s, Débit VPN: 2 Gbit/s, Débit IPS/IDS: 3500 Mbit/s. Dissipation thermique: 211,3 BTU/h. Support de VPN: IKEv2, IPSec, SSL. Technologie de connectivité: Avec fil, Port de console: RJ-45. Courant d'entrée: 4.736 A, Voltage d'entrée DC: 19 V, Consommation (max): 68 W

EAN : 4718937622832
Réf. : USGFLEX500H-EU0101F

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Zyxel**, dont la référence est **USGFLEX500H-EU0101F**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Débit IPS/IDS	3500 Mbit/s
VPN throughput	2 Gbit/s
Firewall throughput	10 Gbit/s

représentation / réalisation

Dissipation thermique	211,3 BTU/h
-----------------------	-------------

Réseau

Nombre de VLANs	64
-----------------	----

Sécurité

Support de VPN	IKEv2, IPsec, SSL
----------------	-------------------

Connectivité

Port de console	RJ-45
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	12
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Consommation (max)	68 W
Voltage d'entrée DC	19 V
Courant d'entrée	4.736 A

Détails techniques

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	1,64 kg
Hauteur	43,5 mm
Profondeur	182 mm

Largeur 300 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 2,93 kg
Profondeur du colis 244 mm
Hauteur du colis 149 mm
Largeur du colis 350 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus Énergie

Autres caractéristiques

Débit du pare-feu 10000 Mbit/s
Débit du VPN 2000 Mbit/s

Certificat

Compliance certificates BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), Directive basse tension (DBT)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)