

Zyxel WBE660S-EU0101F point d'accès réseaux locaux sans fil 11530 Mbit/s Gris Connexion Ethernet, su

Neuf

Zyxel WBE660S-EU0101F. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 11530 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Gris

EAN : 4718937631193
Réf. : WBE660S-EU0101F
Débit de transfert des données maximum: 11530 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Zyxel**, dont la référence est **WBE660S-EU0101F**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

2,4 GHz	Oui
6 GHz	Oui
5 GHz	Oui
Débit de transfert des données maximum	11530 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	1376 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz)	11530 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	8646 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Support VLAN	Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Filtrage d'adresse MAC	Oui

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
------------------------	-----

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Gamme de tension continue	15 V
Courant d'entrée	3 A

Design

Positionnement	Mur
Couleur du produit	Gris
Voyants	Oui

Antenne

Type d'antenne Interne

Poids et dimensions

Poids	1,41 kg
Hauteur	56 mm
Profondeur	178 mm
Largeur	310 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	377 mm
Profondeur du colis	231 mm
Hauteur du colis	93 mm
Poids du paquet	2,04 kg

Contenu de l'emballage

Quantité 1 pièce

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)