

Zyxel USG Flex 100HP pare-feu (matériel) 3 Gbit/s

Neuf

Zyxel USG Flex 100HP. Débit du pare-feu: 3 Gbit/s, Débit VPN (IMIX): 750 Mbit/s, Débit IPS/IDS: 1500 Mbit/s. Temps moyen entre pannes: 550382,5753 h. Support de VPN: IKEv2, IPSec, SSL. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s, Port de console: RJ-45. Voltage d'entrée DC: 19 V, Consommation (max): 51,2 W

EAN : 4718937634330
Réf. : USGFLEX100HP-EU0102F

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall Zyxel**, dont la référence est **USGFLEX100HP-EU0102F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Débit IPS/IDS	1500 Mbit/s
Débit VPN (IMIX)	750 Mbit/s
Firewall throughput	3 Gbit/s

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	550382,5753 h
--------------------------	---------------

Réseau

Nombre de VLANs	16
quantité de tunnels de VPN	50

Sécurité

Support de VPN	IKEv2, IPSec, SSL
Protection DDoS	Oui

Caractéristiques de gestion

Voyants	Oui
---------	-----

Connectivité

LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Port de console	RJ-45
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	8
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Design

Grille de montage	Oui
-------------------	-----

Puissance

Consommation (max)	51,2 W
Voltage d'entrée DC	19 V

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C

Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	1,05 kg
Hauteur	33 mm
Profondeur	143 mm
Largeur	216 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,91 kg
Profondeur du colis	99 mm
Hauteur du colis	189 mm
Largeur du colis	278 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)