

Zyxel USG-LITE 60AX Routeur connecté 2.5 Gigabit Ethernet Blanc

Zyxel USG-LITE 60AX. Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: WPA2. Câbles inclus: LAN (RJ-45), Logiciels fournis: License free Ransomware & Cybersecurity. Fabricant de processeur: Qualcomm, Fréquence du processeur: 2000 MHz, Supports de stockage: Flash. Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier/corps: Polycarbonate (PC), Voyants: Énergie

EAN : 4718937637706

Réf. : USGLITE60AX-EU0101F

Interface:

Interface de l'hôte:

Débit de transfert des données maximum:

Norme Wi-Fi:

Débit de transfert des données WLAN (max):

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Zyxel**, dont la référence est **USGLITE60AX-EU0101F**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.16666666666667 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

WAN SFP	Non
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Nombre d'utilisateurs	10 utilisateurs
Connexions simultanées	20000
Acheminement sur politique	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Redirection de port	Oui
Support VLAN	Oui
Débit	2 Gbit/s
Capacité de commutation	2 Gbit/s
Taux de transfert	2000 Mpps
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5
-------------------------------------	---

Protocoles

Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui

Sécurité

quantité de tunnels de VPN	5
Accès invité	Oui
Pare-feu	Oui

Algorithme de sécurité soutenu

WPA2

Détails techniques

Mois de lancement

Juin

Période de garantie

2 année(s)

Année de lancement

2024

Caractéristiques

Mémoire interne

1000 Mo

Mémoire flash

512 Mo

Supports de stockage

Flash

Fréquence du processeur

2000 MHz

Fabricant de processeur

Qualcomm

Intégré dans le processeur

Oui

Design

Pays d'origine

Taïwan

Écran tactile

Non

Bouton marche/arrêt intégré

Oui

Écran intégré

Non

Voyants

Énergie

Montage mural

Non

Grille de montage

Non

Matériau du boîtier/corps

Polycarbonate (PC)

Couleur du produit

Blanc

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Non

Courant de sortie

3 A

Tension de sortie

12 V

Tension d'entrée AC

110 - 240 V

Alimentation redondante (RPS)

Non

Type de source d'alimentation

CC

Consommation (max)

31 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)

5 - 95%

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	707 g
Hauteur	229 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	161,7 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	1,48 kg
Hauteur du colis	73 mm
Poids de tare de l'emballage	1,17 kg
Profondeur du colis	266 mm
Largeur du colis	259 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	License free Ransomware & Cybersecurity
Guide d'utilisation sur CD-ROM	Non
Guide de démarrage rapide	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui

Données logistiques

Hauteur du carton d'expédition	7,3 cm
Poids net du colis d'expédition	1,48 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce
Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièces
Quantité par palette (air)	240 pièces
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur de la palette (air)	2,2 m
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	24 pièces

Produits par palette (mer)

240 pièces

Hauteur de la palette (mer)

2,2 m



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)