

## Zyxel NWA90BE 4324 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Zyxel NWA90BE. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 4324 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WEP, WPA, WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 4718937648894

Réf. : NWA90BE-EU0102F

Débit de transfert des données maximum: 4324 Mbit/s

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Zyxel**, dont la référence est **NWA90BE-EU0102F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                                  |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Support VLAN                                     | Oui                                                                                                                                          |
| Itinérance rapide                                | Oui                                                                                                                                          |
| Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)                     | Oui                                                                                                                                          |
| Type MIMO                                        | Multi User MIMO                                                                                                                              |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples)      | Oui                                                                                                                                          |
| Standards réseau                                 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données     | 1000,2500 Mbit/s                                                                                                                             |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz)   | 4324 Mbit/s                                                                                                                                  |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 688 Mbit/s                                                                                                                                   |
| Débit de transfert des données maximum           | 4324 Mbit/s                                                                                                                                  |
| 5 GHz                                            | Oui                                                                                                                                          |
| 6 GHz                                            | Non                                                                                                                                          |
| 2,4 GHz                                          | Oui                                                                                                                                          |

### Sécurité

|                                                                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) | Oui                  |
| Système de répartition sans fil automatique (WDS)                                                                     | Oui                  |
| Algorithme de sécurité soutenu                                                                                        | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |

### Caractéristiques de gestion

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Géré sur le Cloud | Oui |
|-------------------|-----|

### Connectivité

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Entrée DC                           | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1   |

### Puissance

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Courant de sortie | 1,5 A |
| Courant d'entrée  | 0.3 A |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Tension d'entrée AC                                             | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC                                           | 50/60 Hz    |
| Gamme de tension continue                                       | 12 V        |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui         |

### Design

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Couleur du produit | Blanc   |
| Positionnement     | Plafond |

### Antenne

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 3 dBi   |
| Type d'antenne                    | Interne |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 412 g  |
| Hauteur    | 35 mm  |
| Profondeur | 150 mm |
| Largeur    | 150 mm |

### Informations sur l'emballage

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet     | 785 g  |
| Hauteur du colis    | 60 mm  |
| Profondeur du colis | 168 mm |
| Largeur du colis    | 244 mm |

### Contenu de l'emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Kit de montage            | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 90%    |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 70 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 50 °C   |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95%    |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France