

Zyxel NWA30BE 5012 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Zyxel NWA30BE. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 5012 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA2, WPA3-Personal. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 4718937650347
Réf. : NWA30BE-EU0102F

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Zyxel**, dont la référence est **NWA30BE-EU0102F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Direction de la bande	Oui
Support VLAN	Oui
Itinérance rapide	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	4324 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	688 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	5012 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2, WPA3-Personal
Caractéristiques de gestion	
Micrologiciel évolutif	Oui
Géré sur le Cloud	Oui
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Puissance	
Courant de sortie	1,5 A
Courant d'entrée	0.3 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Gamme de tension continue	12 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Bureau

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	3 dBi
Quantité d'antenne	2
Type d'antenne	Externe

Poids et dimensions

Poids	307,3 g
Hauteur	35 mm
Profondeur	140 mm
Largeur	155 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	640,9 g
Hauteur du colis	60 mm
Profondeur du colis	240 mm
Largeur du colis	175 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par email ou par
téléphone