

Zyxel NWA55BE 5100 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Zyxel NWA55BE. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 5100 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x RADIUS. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 4718937650385

Réf. : NWA55BE-EU0102F

Débit de transfert des données maximum: 5100 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Zyxel**, dont la référence est **NWA55BE-EU0102F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	631165 h
Puissance de transmission	26 dBmW
Filtre de coexistence cellulaire (CCF)	Oui
Direction de la bande	Oui
Isolation sans fil	Oui
Support VLAN	Oui
Itinérance rapide	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Bande passante	0,24 GHz
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	4324 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	688 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	5100 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Système de répartition sans fil automatique (WDS)	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x RADIUS

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
Géré sur le Cloud	Oui
Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface)	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Puissance

Consommation électrique typique	24 W
---------------------------------	------

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP55
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	3 dBi
Quantité d'antenne	2
Fonctions de l'antenne	Antenne amovible
Type d'antenne	Externe

représentation / réalisation

Intégré dans le processeur	Oui
----------------------------	-----

Certificat

Certification	FCC Part 15C, FCC Part 15E, FCC Part 2.1091, ETSI EN 300 328, EN 301 893, Draft EN 303 687, EN 50385, EN 50665, EN IEC 62311, LP0002, FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS15936, EN 62368-1, IEC 62368-1, BSMI CNS15598-1
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC)

Poids et dimensions

Poids	575,6 g
Hauteur	49,6 mm
Profondeur	136,4 mm
Largeur	308 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	984,5 g
Hauteur du colis	59 mm
Profondeur du colis	188 mm
Largeur du colis	221 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	-25 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France