

Zyxel Nebula FWA70 routeur sans fil 2.5 Gigabit Ethernet 5G

Neuf

Zyxel Nebula FWA70. Type de connexion WAN: RJ-45. Type d'interface LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 2500 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Génération de réseau mobile: 5G, Norme 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Type de carte SIM: NanoSIM. Code (IP) Internationale Protection: IP55, Voyants: Statut. Certification: CE UKCA WEEE HSF (Hazardous Substance Free)

EAN : 4718937652860

Réf. : FWA70-EU0102F

Type de source d'alimentation: CC, PoE

Type de connexion WAN: RJ-45

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Zyxel**, dont la référence est **FWA70-EU0102F**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Type de connexion WAN	RJ-45
Emplacement de carte SIM	Oui
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Serveur intermédiaire VPN	Oui
Redirection de port	Oui
Actionnement du port	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

réseaux mobiles

Type de carte SIM	NanoSIM
Norme 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Génération de réseau mobile	5G

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

Sécurité

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Support DMZ	Oui
Filtrage URL	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui

Protocoles

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Serveur DHCP	Oui

Design

Voyants	Statut
Code (IP) Internationale Protection	IP55

Certificat

Certification	CE UKCA WEEE HSF (Hazardous Substance Free)
---------------	---

Contenu de l'emballage

Injecteur PoE inclus	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Antenne

Quantité d'antenne	4
Niveau de gain de l'antenne (max)	9 dBi
Conception d'antenne	Interne

Puissance

Consommation électrique typique	15 W
Type de source d'alimentation	CC, PoE

Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 55 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Poids et dimensions

Largeur	68 mm
Profondeur	150 mm
Hauteur	200 mm
Poids	660 g

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	1,36 kg

Hauteur du colis	100 mm
Profondeur du colis	275 mm
Largeur du colis	225 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France