Zyxel WBE530 5764 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Zyxel WBE530. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 5764 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 4718937656455
Réf. : WBE530-EU0201F
Débit de transfert des données maximum: 5764 Mbit/s

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Zyxel**, dont la référence est **WBE530-EU0201F**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Temps moyen entre pannes	698312 h
Bluetooth	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	4324 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz)	5764 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	688 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	5764 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA, WPA2, WPA3

Connectivité	
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Puissance	
Consommation électrique typique	24 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design	
Couleur du produit	Blanc

Antenne	
Type d'antenne	Interne

représentation / réalisation	
Mémoire flash	0 Mo

Détails techniques

Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce

Poids et dimensions

Poids	808 g
Hauteur	47 mm
Profondeur	160 mm
Largeur	250 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,03 kg
Hauteur du colis	66 mm
Profondeur du colis	181 mm
Largeur du colis	280 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	1 year NCC Pro Pack
Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui
Câbles inclus	Non
Adaptateur PoE inclus	Non
Adaptateur secteur fourni	Non
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Période de garantie	5 année(s)

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone