Zyxel WBE660S-EU0101F 11530 Mbit/s Gris Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (P

Neuf

Zyxel WBE660S-EU0101F. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 11530 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Gris

EAN : 4718937656493
Réf. : WBE660S-EU0201F
Débit de transfert des données maximum: 11530 Mbit/s

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Zyxel**, dont la référence est **WBE660S-EU0201F**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Support VLAN	Oui
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	8646 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz)	11530 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	1376 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	11530 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité	
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3

Caractéristiques de gestion	
Micrologiciel évolutif	Oui

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Puissance	
Courant d'entrée	3 A
Gamme de tension continue	15 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design	
Voyants	Oui
Couleur du produit	Gris
Positionnement	Mur

Antenne

Type d'antenne	Interne

Poids et dimensions

Poids	1,41 kg
Hauteur	56 mm
Profondeur	178 mm
Largeur	310 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,04 kg
Hauteur du colis	93 mm
Profondeur du colis	231 mm
Largeur du colis	377 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone