

ATEN Console LCD à un seul rail (PS/2-USB, VGA)

Neuf

ATEN Console LCD à un seul rail (PS/2-USB, VGA). Taille de l'écran: 43,2 cm (17"), Écran: LCD. Port clavier: PS/2, Port souris: PS/2, Port vidéo: VGA. Language du clavier: Anglais américain, Disposition des touches du clavier: QWERTY. Consommation électrique typique: 16 W, Courant d'entrée: 1 A. Largeur: 480 mm, Hauteur: 44 mm, Profondeur: 538,3 mm

EAN : 4719264642395
Réf. : CL1000M-ATA-AG

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **CL1000M-ATA-AG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Écran	LCD
Taille de l'écran	17"

Détails techniques

Capacité du rack	1U
Couleur du produit	Noir
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Grille de montage	Oui
Type de connecteur	SPHD
Nombre d'ordinateurs contrôlés	1
Voyants	Oui
Bouton poussez	Oui
Compliance certificates	RoHS

Connectivité

Entrée DC	Non
Port clavier	PS/2
Port souris	PS/2
Port vidéo	VGA
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1

Clavier

Language du clavier	Anglais américain
Disposition des touches du clavier	QWERTY
Touches directes	Oui

Puissance

Courant d'entrée	1 A
Consommation électrique typique	16 W

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Poids	12 kg
Profondeur	538,3 mm
Hauteur	44 mm
Largeur	480 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	130 mm
Profondeur du colis	604 mm
Largeur du colis	650 mm
Poids du paquet	14,6 kg

Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, KVM

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	14,6 kg
Hauteur du casier principal (externe)	130 mm
Longueur du casier principal (externe)	604 mm
Largeur du casier principal (externe)	650 mm
Poids net du carton principal	12 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France