ATEN Commutateur matriciel HDMI 4K 4x4

Neuf

ATEN Commutateur matriciel HDMI 4K 4x4. Type de produit: Commutateur de matrice AV, Taux de transfert des données: 10,2 Gbit/s, Horloge de pixels maximum: 340 MHz. Couleur du boîtier: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Connecteur USB: Micro-USB. Consommation (max): 9,62 W. Produit par casier principal (externe): 3 pièce(s), Poids brut du casier principal (externe): 9,54 kg, Longueur du casier principal (externe): 565 mm

EAN : 4719264643873
Réf. : VM0404HA-AT-G

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage ATEN**, dont la référence est **VM0404HA-AT-G**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Données EDID (Extended display identification data)	Oui
Compatibilité 3D	Oui
Version HDCP	1.4
HDCP	Oui
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Horloge de pixels maximum	340 MHz
Taux de transfert des données	10,2 Gbit/s
Type de produit	Commutateur de matrice AV

Design	
Télécommande fournie	Oui
Grille de montage	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du boîtier	Noir

Écran	
Écran integré	Non

Connectivité	
Entrée DC	Oui
Commande (IR) entrée	1
Port RS-232	1
Nombre de ports USB	1
Connecteur USB	Micro-USB
Quantité de ports de sortie HDMI	4
Quantité de ports d’entrée HDMI	4

Puissance	
Consommation (max)	9,62 W

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques	

Produit par casier principal (externe)	3 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	9,54 kg
Longueur du casier principal (externe)	565 mm
Largeur du casier principal (externe)	375 mm
Hauteur du casier principal (externe)	258 mm
Poids net du carton principal	7,53 kg
Code du système harmonisé	85299097

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS

Poids et dimensions

Poids du paquet	2,9 kg
Hauteur du colis	233 mm
Profondeur du colis	540 mm
Largeur du colis	116 mm
Poids	2,51 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	437,2 mm
Largeur	162,9 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Kit de montage en rack	Oui

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone