

Accès partagé 1 local/distant, Commutateur KVM VGA à un port sur IP avec unité PDU commutée à une pr

Neuf

ATEN Accès partagé 1 local/distant, Commutateur KVM VGA à un port sur IP avec unité PDU commutée à une prise (1920 x 1200). Port vidéo: VGA, Ports de console: SPHD, USB B, Connecteur USB: Mini-USB B. Type HD: WUXGA, Résolution maximale: 1920 x 1200 pixels, Nombre d'utilisateurs: 54 utilisateur(s). Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Source d'alimentation: Secteur, Tension d'entrée: Hög videoupplösning – upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz med 24-bitars färgdjup för den lokala..., Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Certificats de conformité: RoHS

EAN : 4719264645174
Réf. : KN1000A-AX-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **KN1000A-AX-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Connecteur USB	Mini-USB B
Ports de console	SPHD, USB B
Port vidéo	VGA
Port souris	Non
Port clavier	Non
Nombre d'ordinateurs contrôlés	1

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Nombre d'utilisateurs	54 utilisateurs
Prise en charge DDC2B	Oui
Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Type HD	WUXGA

Design

Voyants	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Courant de sortie	9 A
Tension de sortie	100 - 240 V
Courant d'entrée	10 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Tension d'entrée

Hög videoupplösning – upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz med 24-bitars färgdjup för den lokala konsolen; upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz med 24-bitars färgdjup för fjärrsessioner. Notera: *

Kompatibla KVM-switchar inkluderar följande: CS9134, CS9138, CS1308, CS1316, CS1754, CS1758, CS1708A, CS1716A, ACS1208A, ACS1216A, KH2508A, KH2516A, KH1508A och KH1516A (vissa av funktionerna i KN1000A kanske inte stöds, beroende på funktionaliteten i den anslutna KVM-switchen. Till exempel stödjer inte alla switchar virtuell media). Vissa funktioner i de anslutna KVM-switcharna kanske inte stöds i KN1000A. (Till exempel ljudet i CS1754.) **

Kräver en CV130A-converter Stödjer TLS 1.2-datakryptering och 2048 bitars RSA-certifikat för att säkra användarinloggningar som sker via webbläsare Stöd för virtuell media

Source d'alimentation

Secteur

Durabilité

Compliance certificates

RoHS

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

0 - 80%

Température hors fonctionnement

-20 - 60 °C

Température d'opération

0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids

1,61 kg

Hauteur

42 mm

Profondeur

310 mm

Largeur

83,9 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet

2,03 kg

Hauteur du colis

117 mm

Profondeur du colis

414 mm

Largeur du colis

207 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)

3 pièces

Poids brut du casier principal (externe)

6,89 kg

Hauteur du casier principal (externe)	232 mm
Longueur du casier principal (externe)	427 mm
Largeur du casier principal (externe)	370 mm
Poids net du carton principal	4,84 kg
Code du système harmonisé	85176200

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)