

Commutateur KVM câble DisplayPort USB 2 ports avec sélecteur de port distant Neuf

ATEN Commutateur KVM câble DisplayPort USB 2 ports avec sélecteur de port distant. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: DisplayPort. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels, Largeur de bande vidéo: 30 Hz. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique, Longueur de câble: 1,2 m. Source d'alimentation: CC, Tension d'entrée: 5 V, Consommation électrique typique: 1,38 W. Certificats de durabilité: RoHS, Certificats de conformité: RoHS

EAN : 4719264645525
Réf. : CS22DP-AT

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **CS22DP-AT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Nombre d'entrées de microphone	1
Sortie de casque	1
Connexions audio	Oui
Connecteur USB	Micro-USB B, USB Type-A
Quantité de Ports USB 2.0	2
Ports de console	Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Quantité de ports USB de la console	2
Version de DisplayPort	1.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port vidéo	DisplayPort
Port souris	USB
Port clavier	USB
Nombre d'ordinateurs contrôlés	2

Réseau

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

représentation / réalisation

Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	Oui
HDCP	Oui
Largeur de bande vidéo	30 Hz
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Voyants	Oui
Longueur du câble de commutation à distance	1,8 m
Longueur de câble	1,2 m
Commutateur distant filaire	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Noir
Grille de montage	Non

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Consommation électrique typique	1,38 W
Alimenté par port USB	Oui
Tension d'entrée	5 V
Source d'alimentation	CC

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	RoHS
Compliance certificates	RoHS

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	360 g
Hauteur	30,4 mm
Profondeur	83,4 mm
Largeur	84,2 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	435 g
Hauteur du colis	225 mm
Profondeur du colis	155 mm
Largeur du colis	55 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
--	-----------

Poids brut du casier principal (externe)	9,33 kg
Hauteur du casier principal (externe)	330 mm
Longueur du casier principal (externe)	389 mm
Largeur du casier principal (externe)	328 mm
Poids net du carton principal	7,2 kg
Code du système harmonisé	85176200

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France