

ATEN Émetteur KVM un affichage HDMI 4K sur IP

Neuf

ATEN Émetteur KVM un affichage HDMI 4K sur IP. Type: Transmetteur, Technologie de connectivité: Avec fil, Distance de transfert maximale: 10000 m. Type de port vidéo de l'émetteur: HDMI, Type de port vidéo local de l'émetteur: HDMI. Largeur du transmetteur: 21,5 cm, Profondeur du transmetteur: 16,3 cm, Hauteur du transmetteur: 4,18 cm. Largeur du colis: 207 mm, Profondeur du colis: 414 mm, Hauteur du colis: 117 mm. Câbles inclus: SFP

EAN : 4719264645549

Réf. : KE8950T-AX-G

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **KE8950T-AX-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Voyants	LAN, Énergie
Matériel	Métal
Couleur du produit	Noir
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Profondeur de couleurs	36 bit
Grille de montage	Oui
Distance de transfert maximale	10000 m
Technologie de connectivité	Avec fil
Type	Transmetteur

Émetteur

Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1
Nombre d'affichages pris en charge	64
Type de port vidéo local de l'émetteur	HDMI
Port vidéo local de l'émetteur	Oui
Type de port vidéo de l'émetteur	HDMI

Connectivité

Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Port RS-232	2
Quantité de Ports USB 2.0	2

Poids et dimensions

Poids du transmetteur	1,1 kg
Hauteur du transmetteur	4,18 cm
Profondeur du transmetteur	16,3 cm
Largeur du transmetteur	21,5 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,28 kg
Hauteur du colis	117 mm
Profondeur du colis	414 mm
Largeur du colis	207 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	SFP
---------------	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Autres caractéristiques

Micrologiciel évolutif	Oui
------------------------	-----

Détails techniques

Poids	1,89 kg
-------	---------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	3 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	7,42 kg
Hauteur du casier principal (externe)	232 mm
Longueur du casier principal (externe)	427 mm
Largeur du casier principal (externe)	370 mm
Poids net du carton principal	5,67 kg
Code du système harmonisé	84733080



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France