

ATEN Commutateur matriciel HDMI 4K 8 x 9 avec ajusteur

Neuf

ATEN Commutateur matriciel HDMI 4K 8 x 9 avec ajusteur. Type de produit: Commutateur de matrice de mise à l'échelle, Taux de transfert des données: 10,2 Gbit/s, Horloge de pixels maximum: 340 MHz. Couleur du boîtier: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal, Capacité du rack: 1U. Consommation (max): 79,5 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Produit par casier principal (externe): 1 pièce(s), Poids brut du casier principal (externe): 8,64 kg, Longueur du casier principal (externe): 575 mm. Largeur: 450,3 mm, Profondeur: 432,4 mm, Hauteur: 44 mm

EAN : 4719264646331
Réf. : VM6809H-AT-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage ATEN**, dont la référence est **VM6809H-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Gestion EDID	Oui
Données EDID (Extended display identification data)	Oui
Compatibilité 3D	Oui
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Horloge de pixels maximum	340 MHz
Taux de transfert des données	10,2 Gbit/s
Type de produit	Commutateur de matrice de mise à l'échelle

Design

Voyants	Oui
Capacité du rack	1U
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du boîtier	Noir

Écran

Écran intégré	Oui
---------------	-----

Connectivité

Port RS-232	1
ports d'entrée RJ-45	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports de sortie HDMI	8
Quantité de ports d'entrée HDMI	8

Puissance

Courant d'entrée	1 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	79,5 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Température d'opération	0 - 50 °C
-------------------------	-----------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	8,64 kg
Longueur du casier principal (externe)	575 mm
Largeur du casier principal (externe)	559 mm
Hauteur du casier principal (externe)	130 mm
Poids net du carton principal	7,35 kg
Code du système harmonisé	85299097

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Poids et dimensions

Poids du paquet	8,64 kg
Hauteur du colis	130 mm
Profondeur du colis	575 mm
Largeur du colis	559 mm
Poids	7,35 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	432,4 mm
Largeur	450,3 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
---------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France