

PDU 1U de base avec protection contre les surtensions

Neuf

ATEN PDU 1U de base avec protection contre les surtensions. Types de PDU: Basique, Capacité du rack: 1U, Montage: horizontale/verticale. Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: IEC 320. Longueur de câble: 3 m. Tension nominale à l'entrée: 100 - 240 V, Intensité (max.): 16 A, Capacité d'alimentation/charge: 3840 VA. Certification: CE,LVD

EAN : 4719264648373
Réf. : PE0210SG-AT-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Rack et Armoire ATEN**, dont la référence est **PE0210SG-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Montage	horizontale/verticale
Capacité du rack	1U
Types de PDU	Basique

Connectivité

Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	IEC 320
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA

Caractéristiques

Longueur de câble	3 m
-------------------	-----

Puissance

Capacité d'alimentation/charge	3840 VA
Intensité (max.)	16 A
Tension nominale à l'entrée	100 - 240 V

Certificat

Certification	CE,LVD
---------------	--------

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	1,37 kg
Hauteur	45 mm
Profondeur	482 mm
Largeur	44,4 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

Hauteur du colis	82 mm
Profondeur du colis	697 mm
Largeur du colis	112 mm
Poids du paquet	1,4 kg

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	15,3 kg
Hauteur du casier principal (externe)	188 mm
Longueur du casier principal (externe)	710 mm
Largeur du casier principal (externe)	595 mm
Poids net du carton principal	13,7 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)