

CAMLIVE™ PRO (Capture vidéo double HDMI vers USB-C UVC)

Neuf

ATEN CAMLIVE™ PRO (Capture vidéo double HDMI vers USB-C UVC). Couleur du produit: Noir, Argent, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Résolution de la capture vidéo: 3840 x 2160 pixels. Résolutions prises en charge: 2160p30/25/24, 1080p60/50/30/25/24, 720p60/50, Cadence maximale: 60 ips, Modes vidéo pris en charge: 720p, 1080p, 2160p. Connecteur USB: USB Type-B, Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Tension d'entrée AC: 5 V. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,

EAN : 4719264649721
Réf. : UC3022-AT-G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage ATEN**, dont la référence est **UC3022-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Matériau du boîtier/corps	Métal
Résolution de la capture vidéo	3840 x 2160 pixels
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interne	Non
Couleur du produit	Noir, Argent

Vidéo

Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p, 2160p
Cadence maximale	60 ips
Résolutions prises en charge	2160p30/25/24, 1080p60/50/30/25/24, 720p60/50

Connectivité

Entrée DC	Oui
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de sorties HDMI	1
Entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	3
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB	USB Type-B
Port USB	Oui

Puissance

Tension d'entrée AC	5 V
---------------------	-----

Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10

Configuration minimale du système

Processeur minimal	Intel i3 Dual Core 2.8Ghz
--------------------	---------------------------

Mémoire vive (RAM) minimale	4000 Mo
-----------------------------	---------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Poids et dimensions

Poids	1,14 kg
Hauteur	42,5 mm
Profondeur	130 mm
Largeur	151,8 mm

Autres caractéristiques

Largeur du casier principal (externe)	283 mm
Hauteur du casier principal (externe)	245 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	220 mm
Largeur du colis	95 mm
Profondeur du colis	265 mm
Poids du paquet	1,64 kg

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	5 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	8,89 kg
Longueur du casier principal (externe)	520 mm
Poids net du carton principal	5,7 kg
Code du système harmonisé	85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France