

AORUS GeForce RTX 5080 MASTER 16G Carte Graphique - 16GB GDDR7, 256 bits, PCI-E 5.0, 2805MHz Core CI

Neuf

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER 16G Carte Graphique - 16GB GDDR7, 256 bits, PCI-E 5.0, 2805MHz Core Clock, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N5080AORUS M-16GD. Processeur graphique famille: NVIDIA, Processeur graphique: GeForce RTX 5080, Fréquence du processeur: 2805 MHz. Mémoire carte graphique distincte: 16 Go, Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR7, Mémoire Bus: 256 bit, Fréquence de la mémoire: 28000 MHz. Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels. Version DirectX: 12.0, Version OpenGL: 4.6. Type d'interface: PCI Express 5.0. Type de refroidissement: Actif, Nombre de

EAN : 4719331355586
Réf. : GV-N5080AORUS M-16GD
Mémoire carte graphique distincte: 16 Go
Type de refroidissement: Actif
Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels
Alimentation minimum supportée: 850 W
Fréquence du processeur: 2805 MHz

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte graphique Gigabyte**, dont la référence est **GV-N5080AORUS M-16GD**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Gigabyte pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Affichages max par carte graphique	4
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Fréquence du processeur	2805 MHz
Processeur graphique	GeForce RTX 5080
Processeur graphique famille	NVIDIA
Noyaux CUDA	10752
CUDA	Oui

Mémoire

Taux de transfert des données	30 Gbit/s
Fréquence de la mémoire	28000 MHz
Mémoire Bus	256 bit
Type de mémoire de l'adaptateur graphique	GDDR7
Mémoire carte graphique distincte	16 Go

Connectivité

Quantité d'interface DisplayPorts	3
Version de DisplayPort	2.1b
Version HDMI	2.1b
Quantité de ports HDMI	1
Type d'interface	PCI Express 5.0

représentation / réalisation

Période de garantie	4 année(s)
NVIDIA G-SYNC	Oui
DVI dual-link	Non
Version OpenGL	4.6
Version DirectX	12.0
Synthoniseur TV intégré	Non

Design

Couleur du produit	Noir
Éclairage	Oui
Couleur de l'éclairage	Multi

Prêt pour SFF	Non
Nombre de ports	3,7
Format	Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Technologie de refroidissement	GIGABYTE WINDFORCE 3X
Type de refroidissement	Actif

Puissance

Prises de courant supplémentaires	1x 16-pin
Alimentation minimum supportée	850 W

Poids et dimensions

Hauteur	149 mm
Profondeur	75 mm
Longueur du produit	360 mm
Poids	2 kg

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	3 kg
Hauteur du colis	160 mm
Profondeur du colis	453 mm
Largeur du colis	245 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Énergie
---------------	---------

Données logistiques

Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce
---	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France