

## AORUS ELITE P1000W ICE Alimentation - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Conception entièrement modulaire,

Neuf

GIGABYTE AORUS ELITE P1000W ICE Alimentation - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Conception entièrement modulaire, Ventilateur de 120 mm, Compatible ATX 3.0, Prise EU. Puissance totale: 1000 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Connecteur de la carte mère: 20+4 pin ATX, Longueur de câble d'alimentation de carte-mère: 65 cm, Type de câblage: Entièrement modulaire. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Couleur du produit: Blanc, Type de refroidissement: Actif, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Largeur: 150

**EAN :** 4719331554651  
**Réf. :** GP-AE1000PM PG5 ICE  
**Puissance totale:** 1000 W  
**Tension d'entrée AC:** 100 - 240 V

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier d'alimentation Gigabyte**, dont la référence est **GP-AE1000PM PG5 ICE**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Gigabyte pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Puissance

|                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositifs de protection électrique             | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension |
| Temps de maintien                                | 16 ms                                                                              |
| Efficacité                                       | 92%                                                                                |
| délai de déclenchement du signal Power Good      | 100 - 150 ms                                                                       |
| Courant de sortie max (+5Vsb)                    | 3 A                                                                                |
| Courant de sortie max (-12V)                     | 0,3 A                                                                              |
| Courant de sortie max (+5V)                      | 25 A                                                                               |
| Courant de sortie max (+12V)                     | 83,3 A                                                                             |
| Courant de sortie max (+3.3V)                    | 25 A                                                                               |
| Puissance combinée (+5Vsb)                       | 15 W                                                                               |
| Puissance combinée (-12V)                        | 3,6 W                                                                              |
| Puissance combinée (+5V)                         | 125 W                                                                              |
| Puissance combinée (+12 V)                       | 999,6 W                                                                            |
| Puissance combinée (+3,3 V)                      | 125 W                                                                              |
| Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP) | Actif                                                                              |
| Facteur de puissance                             | 0,9                                                                                |
| Courant d'entrée                                 | 15 - 6.5 A                                                                         |
| Fréquence d'entrée AC                            | 50/60 Hz                                                                           |
| Tension d'entrée AC                              | 100 - 240 V                                                                        |
| Puissance totale                                 | 1000 W                                                                             |

### Connectivité

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Type de câblage                                   | Entièrement modulaire |
| Connecteur PCI Express                            | Oui                   |
| Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette | 2                     |
| Connecteur de lecteur de disquette                | Oui                   |
| Connecteur ATX power (20+4 pin)                   | Oui                   |
| Connecteur CPU power (4+4 pin)                    | Oui                   |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 6                     |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches)      | 4                     |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA              | 6                     |

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 65 cm        |
| Connecteur de la carte mère                    | 20+4 pin ATX |

### représentation / réalisation

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Temps moyen entre pannes                   | 100000 h           |
| Technologie de roulement                   | Roulement à billes |
| Version ATX                                | 3.1                |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX                |
| Utilité                                    | PC                 |
| Certification 80 PLUS                      | 80 PLUS Platinum   |

### Design

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui              |
| Emplacement du ventilateur  | Haut             |
| Nombre de ventilateurs      | 1 ventilateur(s) |
| Diamètre du ventilateur     | 12 cm            |
| Type de refroidissement     | Actif            |
| Couleur du produit          | Blanc            |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 3,1 kg |
| Hauteur    | 86 mm  |
| Profondeur | 140 mm |
| Largeur    | 150 mm |

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Type d'emballage    | Boîte   |
| Poids du paquet     | 3,73 kg |
| Hauteur du colis    | 120 mm  |
| Profondeur du colis | 206 mm  |
| Largeur du colis    | 340 mm  |

### Données logistiques

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Période de garantie | 10 année(s) |
|---------------------|-------------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France