

UD750GM PG5 V2 Bloc d’Alimentation – PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Conception entièrement modulaire, V

Neuf

GIGABYTE UD750GM PG5 V2 Bloc d’Alimentation – PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Conception entièrement modulaire, Ventilateur 120 mm, Compatible ATX 3.1, Prise EU. Puissance totale: 750 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Connecteur de la carte mère: 20+4 pin ATX, Longueur de câble d'alimentation de carte-mère: 61 cm, Longueur du câble d'alimentation SATA: 150,600 mm. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Couleur du produit: Noir, Type de refroidissement: Actif, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Largeur:

EAN : 4719331555870
Réf. : GP-UD750GM PG5 V2
Puissance totale: 750 W
Tension d'entrée AC: 100 - 240 V

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier d'alimentation Gigabyte**, dont la référence est **GP-UD750GM PG5 V2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Gigabyte pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension
Temps de maintien	16 ms
Efficacité	90%
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5V)	20 A
Courant de sortie max (+12V)	62,5 A
Courant de sortie max (+3.3V)	20 A
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5V)	105 W
Puissance combinée (+12 V)	750 W
Puissance combinée (+3,3 V)	105 W
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Facteur de puissance	0,9
Courant d'entrée	12 - 6.5 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance totale	750 W

Connectivité

Type de câblage	Entièrement modulaire
Connecteur PCI Express	Oui
Nombre de connecteurs EPS	2
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette	1
longueur du câble de puissance CPU	65 cm
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
Longueur du câble d'alimentation PCI Express	60 cm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (12+4 broches)	1
Connecteurs d'alimentation PCI Express (12+4 broches) longueur du câble	700 mm

Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	4
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	150,500 mm
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	3
Longueur du câble d'alimentation SATA	150,600 mm
Nombre de câbles d'alimentation SATA	8
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	61 cm
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	100000 h
Technologie de roulement	HYB
Version ATX	3.1
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Utilité	PC
Certification 80 PLUS	80 PLUS Gold

Design

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	12 cm
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir

Poids et dimensions

Poids	2,34 kg
Hauteur	86 mm
Profondeur	140 mm
Largeur	150 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	2,5 kg
Hauteur du colis	211 mm
Profondeur du colis	269 mm
Largeur du colis	618 mm

Données logistiques

Période de garantie

5 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)